紫阳欧标H型钢HE360B重工机械设备使用,3.1认证

产品名称	紫阳欧标H型钢HE360B重工机械设备使用,3.1认 证
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	4800.00/吨
规格参数	规格:HEB/IPB 厂家:莱钢/马钢/日照 执行标准:EN/DIN
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层 (注册地址)
联系电话	19946279018 19526212133

产品详情

一、欧标H型钢HE360B轧硬卷可作为热镀锌厂的原料,因为热镀锌机组均设置有退火线。轧硬卷重一般在6~13.5吨,钢卷在常温下,对热轧酸洗卷进行连续轧制。内径为61mm。产品特点:因为没有经过退火处理,其硬度很高(HRB大于9),机械加工性能极差,只能进行简单的有方向性的小于9度的折弯加工(垂直于卷取方向)。简单点儿来说,一块钢坯在加热后(就是电视里那种烧的红红的发烫的钢块)精过几道轧制,再切边,矫正成为钢板,这种叫热轧。二、欧标H型钢HE360B,执行EN10025标准,抗拉强度达到560MPa。酸性镀锌工艺中还有一种硫酸盐镀锌工艺。它的主要成分是主盐硫酸锌。含量在250-500g/L之间。明矾或硫酸铝作导电盐。含量在30-50g/L之间。导电盐也有加入硫酸钠或氯化钠的。

欧标H型钢和德标H型钢对应规格分类: 欧标HEA系列对应德标IPBL系列、

欧标HEB系列对应德标IPB系列、 欧标HEM系列对应德标IPBV系列

欧标H型钢的执行标准:EN10025,材质:S235/S275/S355/S460等

德标H型钢的执行标准: DIN, 材质: S235/S275/S355/S460等三、欧标H型钢HE360B参数:

执行标准EN10025-2:2004。(老标准EN10025:1990)

化学成分C: 0.22; Si: 0.55; Mn: 1.60; P: 0.025; S: 0.025; Cu: 0.55; 屈服强度(Mpa): 16mm: 355; 16—40: 345; 40—63: 335; 63—80: 325; 80—100: 315; 100—150: 295; 150—200: 285; 200—250: 275; 250—400: 265。

抗拉强度(Mpa):450—680。 冲击功-20 : 27。

四、欧标/德标H型钢HEB/IPB系列规格型号表: HEB欧标H型钢规格型号表 , 执行标准:EN10025,德标H型钢IP

销售:日标槽钢、日标角钢、欧标工字钢、欧标H型钢、美标H

品名

欧标H型钢HE100B

欧标H型钢HE120B

欧标H型钢HE140B

欧标H型钢HE160B

欧标H型钢HE180B

欧标H型钢HE200B

欧标H型钢HE220B

欧标H型钢HE240B

欧标H型钢HE260B

欧标H型钢HE280B

欧标H型钢HE300B

欧标H型钢HE320B

欧标H型钢HE340B

欧标H型钢HE360B

欧标H型钢HE400B

欧标H型钢HE450B

欧标H型钢HE500B

欧标H型钢HE550B

欧标H型钢HE600B

欧标H型钢HE650B

欧标H型钢HE700B

欧标H型钢HE800B

欧标H型钢HE900B

欧标H型钢HE1000B

五、钢铁资讯: PCM工艺商品化设备为PCM-12型典型案例它是用于渤海某海上钻井平台上的水泵叶轮的铸型和铸件。由于该叶轮是异型叶轮,所以需要重新设计。使用传统工艺,包括制模、造型和铸造,需要两个月。采用PCM工艺,从设计到铸件完成,只用了2个星期,大大快于传统工艺,分层厚度为.3mm。据测量,铸件尺寸精度达到CT9~CT8级,表面粗糙度达到Ra25~12.5 µ m(表面轮廓算术平均偏差),完全可以满足实际生产要求。