

7158 3165 90防水栓 防水栓 天津昂瑞电子科技

产品名称	7158 3165 90防水栓 防水栓 天津昂瑞电子科技
公司名称	天津昂瑞电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区白堤路248号鑫天南大园区720室
联系电话	13821609571 13821609571

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津昂瑞电子科技有限公司

连接器的外壳选择指标

一、如果预计将连接器用于会受到机械冲击和振动的恶劣环境时，则可能需使用经过耐冲击聚合物外壳的连接器或者带有保护性金属外壳的连接器。

二、如果连接器是用于高温或低温应用时，7157-7814-80防水栓，则需要特定的外壳材料，并考虑是否要使用热固性或热塑性材料。而且如果连接器的外壳需要主动门锁，那么设计人员必须一种聚合物材料，该材料允许门锁具有灵活性，7158-3082-90防水栓，并同时满足其它机械和电气要求。

三、如果连接器是应用在潮湿的环境中，则需考虑具备良好密封性及耐腐蚀性的连接器外壳。

为特定应用正确连接器应考虑5个问题！

1、连接器的环境性能需求问题：

特定应用的环境大多数较为恶劣，的连接器必须具备能够满足应用要求的环境性能，因为当连接器不具备符合要求的环境性能时，恶劣的操作环境可能会致使连接器出现故障问题，这是需要重点考虑的问题。

2、连接器的可靠性问题：

如果是用于应对温度、冲击、振动、碎屑和湿气等因素中的连接器产品具备高可靠性非常关键，必须具备高可靠性和耐用性以满足特定应用需求。

3、连接器的精度问题：

高精度互连是小型设备和单个电路连接器的必要技术，7158-3165-90防水栓，例如汽车应用，其中尽可能小的连接器组件有助于减少体积和重量，防水栓，以满足特定应用的各种互连要求。

4、连接器的质量问题：

连接器产品设计的质量要求始终是首要考虑问题，特别是为特定应用定制设计的连接器产品，具备更高质量的设计材料可大大提高连接器的整体质量，以更好地满足特定应用的需求。

5、连接器的连接方式问题：

为特定应用连接器产品时必须考虑其连接方式的类型，常见的连接方式为焊接、压接、表面贴装和通孔，应根据特定应用的要求来选择合适的连接方式，确保连接器具备高可靠性的互连。

尺寸的稳定性也是很重要的，取决于化学和温度效应。保持连接器的对重性，直线度，平面度，曲线度等性能，对于连接器的组装及配对过程是至关重要的。各种各样的需求导致塑胶材料的品种繁多，护套不仅要满足连接器使用环境要求，同时要满足制造要求和装配要求。在很多情况下，装配过程限制了材料的选择，例如表面封装技术需求。

接线端子是用于实现电气连接的附属产品。它用于方便电线的连接。它实际上是一块密封在绝缘塑料中的金属片，两端都有孔，可以插入电线。接线端子可分为插入式接线端子和欧式接线端子。“连接器=接插件”是类，接线端子只是“连接器”这一类产品中的一种。连接器是线路之间的连接；连接器是线路和板子之间的连接。在我们的现实生活中，人们经常会模糊地提到同类型的产品。

7158-3165-90防水栓-防水栓-天津昂瑞电子科技由天津昂瑞电子科技有限公司提供。7158-3165-90防水栓-防水栓-天津昂瑞电子科技是天津昂瑞电子科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：石经理。