

来宾高铁一比一模型生产厂家,20米价格

产品名称	来宾高铁一比一模型生产厂家,20米价格
公司名称	河南牛奔科教模型有限公司
价格	800.00/台
规格参数	品牌:牛奔工厂 型号:1:1高铁模拟舱 产地:全国学校供应
公司地址	河南平顶山郟县李口贾先生模型工厂
联系电话	15738822890 15738822890

产品详情

来宾高铁一比一模型生产厂家,20米价格 车头：1.车头材质：全钢制结构架，1.3MM镀锌铁皮表层蒙皮 2.外部喷涂：层采用防氧化涂层表度工艺整体处理一遍；第二层采用防火涂层封闭处理；第三层和第四层是底漆打底；第五层和第六层是4k高强度装饰面漆；装饰面漆可根据真车涂装进行喷涂，也可根据甲方要求进行针对性喷涂；最后采用防氧化涂层封闭处理。常州苏群干燥热风循环烘箱在工业生产中运用十分的广泛。热风循环烘箱又称鼓风干燥箱、恒温箱、电热鼓风干燥箱。是一般实验室必备的实验仪器和很多工业制造过程进行恒温干燥的设备。常州苏群干燥热风循环烘箱由角钢、不锈钢板以及冷钢板构成。保温层则由高密度硅酸铝棉填充，高密度硅酸铝棉保证了烘箱的保温性，也确保了使用者的安全性。加热器安装位置可是底部、顶部或两侧。用数显智能仪表来控制温度。热风循环烘箱风道设计有两种：水平送风和垂直送风。来宾高铁一比一模型生产厂家,20米价格 3.车内驾驶台制作：全钢制作，仿高铁驾驶台，按钮按下可点亮，手柄具有阻尼感，可前后换挡。驾驶舱座椅为真皮仿真高铁座椅，包裹性强，舒适度高。高铁车身制作：适用介质：、液氮适用温度：-4~15 公称压力：PN1.2.4.MPaANSI15L3LBIS 1K、2K公称口径：DN15~3NPS1/2~12驱动方式：手动、气动、电动专用波纹管截止阀结构特点液压成型的波纹管形成道密封，确保阀杆密封零泄漏。填料函中多级聚四氟填料组合在波纹管之上形成了第二道密封，增加了密封的可靠性。中法兰采用槽密封结构，即使在管道压力波动的情况下，保证中法兰可靠密封。镀锌板材表面蒙皮 来宾高铁一比一模型生产厂家,20米价格 外部喷涂：层采用防氧化涂层表镀工艺整体处理一遍；第二层采用防火涂层封闭处理；第三层和第四层是底漆打底；第五层和第六层是4k高强度装饰面漆；装饰面漆可根据真车涂装进行喷涂，也可根据甲方要求进行针对性喷涂；最后采用防氧化涂层封闭处理。封头的公称直径与筒体一致。管子的公称直径管路附件也用公称直径表示，意义同有缝管。工程中所用的无缝管，如输送流体用无缝钢管(GB8163-87)、石油裂化用无缝钢管(GB9948-88)、化肥设备用高压无缝钢管(GB6479-86)等，椭圆封头标记方法不用公称直径，而是以外径乘厚度表示。标准中称此外径与厚度为公称外径与公称厚度。输送流体用无缝钢管和一般用途无缝钢管分热轧管和冷拔管两种。冷拔管的大外径为2mm；热轧管的大外径为63mm。

一等座：座椅采用1+1布局，一排座椅不少于2个，采用外形仿真座椅。一般设计为4座。

二等座：座椅布局采用2+2布置，不少于4排16个座椅。采用外形仿真座椅，背部配有小桌板。

舱门及两侧车窗：训练舱门位于一等座和二等座之间，采用红外感应电动门，自动关闭和开启。车厢车窗均采用黑色或者茶青色钢化玻璃按1:1仿真标准设置。选择合适的密封：在常温常压，物料没有挥发性也不易燃易爆的使用条件下，要选择填料密封；在压力小于4公斤，物料的易挥发性和易燃易爆性一般的

使用条件下，就要选择单机封；在工作压力超过4公斤（但要小于1公斤），物料的易挥发性和易燃易爆性很强的使用条件下，则必须选择双机封。各种密封的优缺点：填料密封价格便宜，但只适合普通的使用条件和物料；单机封价格适中，可以在大多数使用条件下通用；双机封价格贵，但在苛刻的工作条件下必须使用。 来宾高铁一比一模型生产厂家,20米价格