

# D641X-16P D641F-16P 气动四氟法兰蝶阀 气动橡胶法兰蝶阀 气动不锈钢法兰蝶阀

产品名称	D641X-16P D641F-16P 气动四氟法兰蝶阀 气动橡胶法兰蝶阀 气动不锈钢法兰蝶阀
公司名称	江苏轩普阀业有限公司
价格	200.00/件
规格参数	江苏轩普:D641X-16P D641F-16P D641X:D641F-16P 气动四氟法兰蝶阀 江苏宜兴:气动法兰不锈钢四氟蝶阀 气动四氟蝶阀
公司地址	江苏省无锡市宜兴市高塍镇国际环保城21栋12-13号
联系电话	0510-87836120 13788999525

## 产品详情

气动法兰式蝶阀』适用于轻重工业及楼宇管道。【蝶阀】应用于：化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、给排水、市政、机械设备配套、电子工业，城建等领域。

主要特点：（1）启闭方便迅速、省力、流体阻力小，可以经常操作。（2）结构简单，体积小，重量轻。（3）可以运送泥浆，在管道口积存液体\*少。（4）低压下，可以实现良好的密封。（5）调节性能好。【蝶阀】安装提示：（1）在安装时，阀瓣要停在关闭的位置上。（2）开启位置应按蝶板的旋转角度来确定。（3）带有旁通阀的蝶阀，开启前应先打开旁通阀。（4）应按安装说明书进行安装，重量大的蝶阀，应设置牢固的基础。

D641X气动法兰式蝶阀概述：

气动法兰式蝶阀该产品由橡胶密封蝶阀和碳钢或不锈钢阀板、阀杆构成。适用于温度 80~120 如食品、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。

主要特点：1、设计合理、结构，重量轻，启闭迅速。2、操力矩小，操作方便，省力灵巧。3、可以任何位置安装，维修方便。4、密封件可以更换，密封性能可靠达到双向密封无泄漏。5、密封材料耐老化、耐弱腐蚀，使用长等特点。

设计标准：GB/T2238-1989法兰连接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78结构长度:GB/T12221-1989  
压力试验:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999

主要技术参数：

公称通径

DN ( mm )

50 ~ 800

公称压力

PN ( MPa )

0.6

1.0

1.6

试验压力

强度试验

0.9

1.5

2.4

密封试验

0.66

1.1

1.76

气密封试验

0.6

0.6

0.6

适用介质

空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等。

驱动形式

手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动。

零件名称

材料

阀体

球墨铸铁、铸钢、合金钢、不锈钢

蝶板

铸钢、不锈钢及特殊材料

密封圈

各种橡胶、聚四氟

阀杆

2Cr13、不锈钢

填料

O型圈、柔性石墨O

蝶阀密封材料选用和适用温度：

材料品种

氯丁橡胶

丁晴橡胶

乙丙橡胶

聚四氟乙烯

硅橡胶

氟橡胶

天然橡胶

尼龙

英语简称

CR

NBR

EPDM

PTFE

SI

VITON

NR

PA

型号代号

X或J

XA或JA

XB或JB

F或XC、JC

XD或JD

XE或JE

X1

N

耐\*高温

82

93

150

232

250

204

85

93

耐\*低温度

-40

-40

-40

-268

-70

-23

-20

-73

适用工作温度

0~+80

-20~+82

-40~+125

-30~+150

-70~+150

-23~+150

-20~+85

-30~+93

D641X/J-6/10/16 Z.Q.C.P.R系列连接尺寸：

公称通径

mm

长度

外形尺寸(参考值)

连接尺寸(标准值)

重量kg

0.6MPa

1.0MPa

1.6MPa

L

H

H0

A

B

D

D1

D2

n-d

D

D1

D2

n-d

D

D1

D2

n-d

50

108

63

306

180

200

140

110

88

4-14

165

125

99

4-18

165

125

99

4-18

13

65

112

70

321

180

200

160

130

108

4-14

185

145

118

4-18

185

145

118

4-18

14

80

114

83

346

180

200

190

150

124

4-18

200

160

132

8-18

200

160

132

8-18

15.5



100

127

105

387

180

200

210

170

144

4-18

220

180

156

8-18

220

180

156

8-18

19.5

125

140

115

411

180

200

240

200

174

8-18

250

210

184

8-18

250

210

184

8-18

25.5

150

140

137

447

270

280

265

225

199

8-18

285

240

211

8-22

285

240

211

8-22

28.5

200

152

164

572

270

280

320

280

254

8-18

340

295

266

8-22

340

295

266

12-22

48

250

250

206

646

270

280

375

335

309

12-18

395

350

319

12-22

405

355

319

12-26

69

300

270

230

738

380

420

440

395

363

12-22

445

400

370

12-22

460

410

370

12-26

91

350

290

248

761

380

420

490

445

413

12-22

505

460

429

16-22

520

470

429

16-26

110

400

310

289

877

450

470

540

495

463

16-22

565

515

480

16-26

580

525

480

16-30

140

450

330

320

938

480

490

595

550

518

16-22

615

565

530

20-26

640

585

548

20-30

180

500

350

343

993

480

490

645

600

568

20-22

670

620

582

20-26

715

650

609

20-33

215

600

390

413

1131

480

490

755

705

667

20-26

780

725

682

20-30

840

770

720

20-36



290

700

430

478

1476

640

660

860

810

772

24-26

895

840

794

24-30

910

840

794

24-36

560

800

470

525

1533

640

660

975

920

878

24-30

1015

950

901

24-33

1025

950

901

24-39

910

900

510

585

1655

750

860

1075

1020

978

24-30

1115

1050

1001

28-33

1125

1050

1001

28-39

1500

1000

550

640

1765

850

900

1175

1120

1078

28-30

1230

1160

1112

28-36

1255

1170

1112

28-42

1750

1200

630

755

1995

850

900

1405

1340

1295

32-33

1455

1380

1328

32-39

1485

1390

1328

32-48

2180

1400

710

910

2310

1000

925

1630

1560

1510

36-36

1675

1590

1530

36-42

1685

1590

1530

36-48

2400

1600

790

1030

2595

1000

925

1830

1760

1710

40-36

1915

1820

1750

40-48

1930

1820

1750

40-56

2870

1800

870

1140

2810

1100

980

2045

1970

1918

44-39

2115

2020

1950

44-48

2130

2020

1950

44-56

3380

2000

950

1250

3100

1100

980

2265

2180

2125

48-42

2325

2230

2150

48-48

2345

2230

2150

48-62

4010

注：若用户耐需用阀板衬橡胶等要求，订货时请注明。