

长沙混合型自结纹塑胶跑道施工 学校体育场塑胶篮球场工程施工建设 多色可选 视频

产品名称	长沙混合型自结纹塑胶跑道施工 学校体育场塑胶篮球场工程施工建设 多色可选 视频
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	88.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:13mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

长沙混合型自结纹塑胶跑道施工 学校体育场塑胶篮球场工程施工建设 多色可选 视频

长沙混合型塑胶跑道施工，长沙塑胶跑道施工，长沙塑胶跑道，长沙塑胶篮球场施工，长沙篮球场施工，长沙塑胶篮球场

承接范围：长沙、芙蓉区，天心区，岳麓区，开福区，雨花区，望城区，长沙县，浏阳市，宁乡市塑胶跑道主要分为：混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。

塑胶球场分为：硬地丙烯酸球场、弹性丙烯酸球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场

如今有很多生产球场材料的厂家，怎样选择符合您的施工渠道呢？从行情上说，目前存在三种施工渠道：

- 1.包工包料，这样客户无后顾之忧，我们会以好的材料和技术的施工队去完成施工，包您满意。
- 2.单买材料，有的客户买材料，自己找施工队施工，当然这样选择工程造价相当低一点，利润空间也就大了。我们建议施工球场材料要选择化的施工队伍，好就是选择生产球场材料的施工队伍，毕竟是了解球场材料特性的公司。如果您选择外找的公司施工，可能会因材料配比不合适而失去了球场本具有的优点，这样就得不偿失了。
- 3.买材料，配施工队，买我们公司的材料，我们为您配的施工队，但施工队的一切开销需客户提供。

综上所述，每种性质不同，工程的质量以及造价等各方面都有所改变，希望您慎重考虑，我们期待与您合作，欢迎来电！

塑胶跑道的成分是什么，是否有毒？从原材料到后的成品，中间存在着许多影响产品质量的工作环节，后的产品到底好不好，还得看是否按标准化施工，是否严格按照技术操作规程加强工艺管理“原材料送检的报告只是给施工方提供了一些技术的参考，并不能说明什么问题”。

塑胶跑道的主要原材料是聚氨酯，是一种化学性质比较稳定没有毒性聚合剂，也是铺设塑胶跑道国际通用的产品，国内通行的填充料三元乙丙橡胶颗粒（EPDM）和橡胶轮胎颗粒也是化学性质较稳定产品，正规厂家的材料是能达到环保技术要求的。

目前铺设塑胶跑道的施工队伍中大多是没有进行施工技术培训的农民工，对铺设过程中根据材质如何配比、添加溶剂不甚了解，更不敢奢谈和工艺。目前出现的“毒跑道”事件，主要产因：1、追求利益，使用低质劣价的原材料产品；2、不懂标准滥用凝固剂、溶剂等添加剂；3、不按标准化规程操作。因此造成物理性能不达标，而化学性能严重超标的“毒跑道”。

现在各学校和社区纷纷自己着手铺设塑胶跑道。为加强行业管理，各省体育设施建设协会出台了相应产品的质量标准及工作管理措施，目的就是通过标准化、规范化的发展，引领各省体育设施建设行业整体健康发展，同时协会成立了专家小组和技术检测中心，义务提供设计、技术咨询服务，对工程疑难提供技术援助，也接受社会各界人士对行业协会的监督。

塑胶跑道建成后，一般要经过7天的养护期。7天养护结束后，人走上去是没有气味的。如果有气味，很可能是原材料有问题。

一线体育建造的塑胶跑道，每一个环节过程，都在公司的严格控制中，而且每一平方米都经过了技术专家的严格检查和现代机械设备的精心制作。一线体育实实在在为客户考虑，客户可以完全放心使用。

1、日照时间

日间时间也很重要，这影响到每天的工作量。冬季日间时间短，温差大，为了达到工艺要求，只能每天少量施工，或者加大施工人员和设备数量，以确保材料成型条件在合理的时间段。夏天也一样，要控制好节奏，不能贪多。

2、温度影响

温度决定着化学反应的速度，温度高，反应就快，温度低反应就慢。

3、湿度影响

湿度也是一个致命的因素。完工场地出现起层脱落，有可能是湿度惹的祸。

4、风速

风速对稀释剂的挥发影响极大，稀释剂的不同挥发速度，会影响尤其是面层的品质。施工过程中，中间料总要保持一定含量的稀释剂，以控制粘度、流动性。

5、阳光强度

阳光强度直接影响产品的成型温度，温度高，材料膨胀，材料定型固化时的温度极其重要。这就要求施工时控制好工程进度，比如早上什么时间开始，中午做什么工序，下午什么时间开始固化等。

长沙混合型塑胶跑道施工，长沙塑胶跑道施工，长沙塑胶跑道，长沙塑胶篮球场施工，长沙篮球场施工，长沙塑胶篮球场