

中型药房用的阴凉柜

产品名称	中型药房用的阴凉柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	74432.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

中型药房用的阴凉柜

创新是现代企业成功的关键。公司能够适应消费者需求的变化，在新产品上进行着不懈的努力。自己独特的方式秉承着严谨、团结、协作的企业精神，以自己优良、和真诚的售后，不断满足广大科研开发域辛勤耕耘者的需求。

中型药房用的阴凉柜产品参数：

产品型号：FYL-YS-151L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：42dB(a)

功率：120W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：46dB(a)

功率：160W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重量（kg）：99kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,中型药房用的阴凉柜

产品型号：FYL-YS-431L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：48dB(a)

功率：200w

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L

重量（kg）：129kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：中型药房用的阴凉柜更多型号产品规格参数：

产品型号

容积

温控范围

功率

外形尺寸 (mm)

门体-门锁

FYL-YS-150L

150L

2-48

100W

595 × 570 × 865mm

单门单锁

FYL-YS-230L

230L

2-48

100W

595 × 590 × 1215mm

单门单锁

FYL-YS-280L

280L

2-48

160W

595 × 570 × 1445mm

单门单锁

FYL-YS-310L

310L

2-48

160W

595 × 695 × 1315mm

单门单锁

FYL-YS-430L

430L

2-48

160W

595 × 680 × 1805mm

单门单锁

FYL-YS-151L

150L

0-100

120W

595 × 565 × 860mm

单门双锁

FYL-YS-281L

280L

0-100

160W

595 × 565 × 1440mm

单门双锁

FYL-YS-431L

431L

0-100

200W

595 × 675 × 1795mm

单门双锁

FYL-YS-828L

828L

2-20

360w

1267 × 678 × 1818

双门双锁

FYL-YS-1028L

1028L

2-20

360w

1267 × 678 × 2105

双门双锁

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

*：帮助*售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7*24

1、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。中型药房用的阴凉柜交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

中型药房用的阴凉柜特点门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体均匀。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。箱体采用优良钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。底部带有移动脚轮和止动底角温度控制更温度宽泛在0-100度之间，可任意设定需要的数值，温差±2；双安全锁设计，具备双安全锁，真正实现专人专管，更加保证箱体内保存物品的安全性。使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。精良温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。具有安全锁定功能，防止温度原有值设定的改变。结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统工作室内搁架可随用户要求任意调节高度及搁架多少。合理风道和循环系统，使工作室内温度均匀度变化

小；采用优良优良制冷片，制冷速度快；
ptc陶瓷复合加热，加热稳定，升温均衡。均匀制冷恒温效果更好。中型药房用的阴凉柜

勤发发