

SIEMENS许昌西门子一级代理商

产品名称	SIEMENS许昌西门子一级代理商
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

SIEMENS许昌西门子一级代理商 输出值限制在 0 mA 下图显示了模块通道 的诊断字节分配情况
对于各模块可选择 无、弱、中和强滤波 在每个 IM 463-2 接口(C1 和 C2)处，可以最多连接一个分布式组态中的四个 S5 扩展单元 可以在 OB 81 中(电源故障)触发其它响应，如 CPU 切换到 STOP 或向控制室发送一条消息 IM 460-1 和 IM 461-1 的技术规范 (总)线路长度 1.5 m 尺寸 W x H x D (mm) 25 x 290 x 280 重量 IM 460-1 IM 461-1 600 g 610 g S7-400 总线的电流消耗(5 VDC) IM 460-1 IM 461-1 通常为 50 mA， 85 mA 通常为 100 mA， 120 mA 功率损耗 IM 460-1 IM 461-1 通常为 250 mW， 425 mW 通常为 500 mW， 600 mW ER 的电源 V/5 A (每条线路) 备用电流 无 接口模块 6.3 接口模块 IM 460-1 (6ES7460-1BA01-0AB0)和 IM 461-1 (6ES7461-1BA01-0AA0) S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 379 6.4 接口模块 IM 460-3 (6ES7460-3AA01-0AB0)和 IM 461-3 (6ES7461-3AA01-0AA0) 功能 接口模块对 IM 460-3 (发送 IM)和 IM 461-3 (接收 IM)用于远程链接，最远可达 102.25 m (确切值：100 m 加上线路中 0.75 m 的输入/输出) 定义全部参数后，将这些参数从编程设备到 CPU 说明 设置的距离必须始终比每条线路中电缆的实际长度长 cULus 认证 说明 铭牌上的标识指示针对您的产品所发布的 cULus 认证 请使用等 电位联结导线

[SIEMENS新乡西门子一级代理商](#)