

小体积5-7 锡膏冰箱

产品名称	小体积5-7 锡膏冰箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	81361.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

小体积5-7 锡膏冰箱应储存在冰箱冷藏室，储存方式温度适度控制在0-10℃，不得在常温状态下储存。原包装的锡膏有效期限为6六个月，打开使用的锡膏有效期限为北京福意电器有限公司以自己强大的实力及热诚的售后，取信于客户。以做依托、以售后为主业福意联产品讲求高，每一项设计都站在使用者的角度，从操作的方便性，耐用性到视觉审美，都力求精益求精。

小体积5-7 锡膏冰箱产品参数：

产品型号：FYL-YS-151L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：42dB(a)

功率：120W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：46dB(a)

功率：160W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重量（kg）：99kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,小体积5-7 锡膏冰箱

产品型号：FYL-YS-431L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：48dB(a)

功率：200w

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L

重量（kg）：129kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：

1.随机备品 使用说明书，电器元件说明书，保修单，合格证各一份。

2.保修范围 产品整机保修一年（除人为损坏）包含所有电器元件。

本公司另有各种电热恒温箱，电热恒温干燥箱，加温柜，保温柜，手术室恒温柜，冰箱，冷藏柜等产品。

如您所保存物品带有挥发性气体或者腐蚀物体产生，请您和我们售后人员详细说明。

小体积5-7 锡膏冰箱更多型号产品规格参数：

型号

容积（升）

温 范围

安全门锁

电压（V）

产品尺寸（长、宽、高）

FYL-YS-150L

150L

2-48

单锁

220V , 50Hz

59.5*57*86.5cm

FYL-YS-230L

230L

59.5*59*121.5cm

FYL-YS-280L

280L

59.5*57*144.5cm

FYL-YS-310L

310L

59.5*69.5*131.5cm

FYL-YS-430L

430L

59.5*68*180.5cm

FYL-YS-151L

151L

0-100

双锁

59.5*57*86.5cm

FYL-YS-281L

281L

59.5*57*144.5cm

FYL-YS-431L

431L

59.5*68*180.5cm

FYL-YS-828L

828L

2-48

双锁

126.5*68*183cm

FYL-YS-1028L

1028L

126.5*68*215cm

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

*：帮助*售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7*24

1、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。小体积5-7 锡膏冰箱交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

小体积5-7 锡膏冰箱特点PTC陶瓷加热。翅片式风冷循环，储存样品专用恒温冷藏箱，让箱体内部温度更加均匀。采用优良制冷片，制冷速度快；ptc陶瓷复合加热，加热稳定，升温均衡。均匀制冷恒温效果更好。采用**优良的制冷系统与制热系统匹配合理，在任何环境温度下使用都可使箱体内部温度达到恒定。产品经过检测机构进行昼夜环境温度交替试验，停断电保温试验等各项指标严格检测，产品设定在恒温过程中，具有高低温报警功能，当箱体内温度接近零度或者高于设定温度5度时，警报声响起，任意键解除警报声。根据人员身高设计，箱体1.89米，既不用为取放物品也不用为搬运及放置的地点发愁；功率小、；风冷、优良压缩机、制冷速度快；超大容量，人性化设计的储物架，平面分类便捷取放物品；精良温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化恒温箱温度控制更温度宽泛在0-100度之间，可任意设定需要的数值，温差 ± 2 ；强制空气循环，确保箱体均匀。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。人性化设计：箱体采用优良结构钢板，经优良防腐、喷涂工艺、表面色泽柔和，内壁为ABS工程塑料；双层透明保温玻璃门、内充惰性气体，门体配锁，底部四个万向脚轮；门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。风道设计，前置风道设计，是箱体在嵌入墙体内部或者使用空间狭小的时候仍可以正常运作，大大节省了使用空间。小体积5-7 锡膏冰箱包装的锡膏有效期限为6个月，打开使用的锡膏有效期限为24小时，并且不得放置于太阳照射处，杜绝锡膏活性物质高效挥发