

高温雷达物位计 矿山粗破仓细碎仓熟料库用智能高频雷达料位计

产品名称	高温雷达物位计 矿山粗破仓细碎仓熟料库用智能高频雷达料位计
公司名称	济宁华瑞自动化技术有限公司
价格	335.00/台
规格参数	型号:HRRD 测量精度:±0.1% 波束角:1.38°
公司地址	济宁高新区创意大厦三层西跨4C315号
联系电话	0537-3166755 15053753628

产品详情

高温雷达物位计 矿山粗破仓细碎仓熟料库用智能高频雷达料位计是一种非常广泛的液位测量仪表，特别是在很多储罐中都会应用到雷达料位计，主要是通过这种无接触的测量方式，测量出储罐中液体的量。

济宁华瑞自动化技术有限公司生产的连续调频波雷达料位计是种新型的物位仪表,无需与介质接触,精度高,安装维护方便等特点迅速在各行业得到推广和应用,取代老式的接触型的仪表,在间体料位测量取得优良的成绩。

雷达料位计还具有良好的抗干扰能力和适应性。它能够识别不同材质、颜色和密度的物料，并在多种容器类型和形状中进行测量。适用于各种块状物料的测量，无论是粉末、颗粒还是固体块状物料都可以进行准确测量。而且雷达料位计的适应性也非常强，可以在各种环境下进行测量，如高温、低温、高压、低压等。这意味着，无论是在冶金、化工、食品加工还是环保等领域，雷达料位计都能够得到广泛的应用。

但是，在安装雷达料位计的时候也要注意正确的安装方法：

1、建议安装短管的外壁距离罐体内壁应该大于罐体直径的1/4或1/6处（注：距离罐壁的*小距离应为罐高的1/10）；

2、安装短管的外壁距离罐体内壁的距离*小不得低于300mm；

3、不能将雷达物位计安装在入料口的上方；

4、不能安装在罐体中心位置，如果安装在中央，会产生多重虚假回波，干扰回波会导致信号丢失。

5、如果不能保持仪表与罐壁的距离，罐壁上的介质会黏附造成虚假回波，在调试仪表的时候应该进行虚假回波存储。

济宁华瑞自动化技术有限公司，经过十几年的发展，目前我公司主要有GUL30、GUL60矿用本安型雷达物位传感器，GUL70矿用本安型雷达物位仪，GUL60（H）矿用本安型雷达物位仪，HRRD吹扫型雷达物位仪、HRRD70本安型雷达物位计，YHL500矿用本安型超声波流量计，GUC8矿用本安型超声波液位计，GUY10矿用投入式液位传感器，GWP200矿用本安型温度传感器及ZCW8-Z矿用隔爆兼本安型温度巡检装置等适用于多行业多用途的产品。