

天津河西区负载箱租赁 河西区出租负载柜 高低压负载箱

产品名称	天津河西区负载箱租赁 河西区出租负载柜 高低压负载箱
公司名称	山东聊动机械设备有限公司
价格	666.00/件
规格参数	
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道建设西路香江光彩大市场一期西3街2号（注册地址）
联系电话	15106853088

产品详情

接触器在负载银行中的作用是主要通过小电流来控制大电流的负载系统,便捷的实施远距离控制负载,同时可以自锁互锁,防止误操作造成事故发生,由于是小电流控制,使得保护电路变得简单可靠。

(3) 熔断器：

俗称保险丝，常用作短路保护。主要作用是：在电路发生故障或异常时，由于线路内电流剧增，导致线温急速升高，此时，熔断器会在高温下将自身熔断，从而切断电流以确保电路安全，避免发生烧毁电路、烧坏元器件或发生火灾甚至人员伤亡等重大安全事故。

(4) 互感器：

互感器分为电流互感器和电压互感器，它们有着不同的应用场景。互感器的作用为，可以把高电压转换为低电压、大电流转换为小电流，用于量测并且保护系统。互感器的作用是将大电流或高电压按比例变换成标准低电压（100V）或标准小电流（5A或1A，此处指额定值），以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。此外互感器具备隔离高电压系统的功能，以确保设备安全和人员人身安全。

(5) 变压器：

变压器的主要作用为升降电压。变压器的工作原理是通过主副线圈电磁互感原理，把电压降低到所需要的电压范围，在远距离电压传输过程中，把电压升高到所需范围，来减少电压的损耗，通常升高到几千伏甚至几十千伏。

(6) 电抗器：

感性负载，一般和电阻器并联接入系统，阻碍交流电的通过，电流滞后于电压。

(7) 电阻器：

通过假负载与电源输出产品的连接，电阻器模拟真实的用电设施，即电阻器消耗的负荷模拟真实的用电负荷，消耗电源产品输出的真实用电量。

(8) 铜排：

铜排具备优良的导电性能，常用于负载设备的一次线路接线母排，大电流的相线、零线和地线都使用到铜排。用铜排是因为铜排具备优良的导电性能，电流通过铜排时，其损耗几乎可忽略不计，连接处的螺丝一定要上紧，否则会严重影响铜排的导电性能，增加电流通过的阻碍度，电流大时会可能会熔断铜排发生危险。

(9) 接线端子：

接线端子常用于电流较小的负载接线端子，也常用作负载柜控制电源的外接端子。

(10) 远程操作台：

根据客户需求设计生产的远程控制台，其控制方式通常包括PC控制和面板按钮控制，并集成有电源插座和通讯接口。

(11) 手持遥控终端：

小型轻便的手持远程控制终端，通过触摸屏内置的上位机软件控制负载箱，面板下方集成负载主要开关按钮，其功能与通讯方式与远程操作台类似。