

供应美孚防爬行液压导轨油威格力1409

产品名称	供应美孚防爬行液压导轨油威格力1409
公司名称	苏州正诺节能环保科技有限公司
价格	5800.00/件
规格参数	品牌:美孚 型号:威格力1409 产地:太仓
公司地址	江苏省苏州市相城区元和街道聚茂街185号活力商务广场A栋1902B室（注册地址）
联系电话	18262152445

产品详情

Mobil Vacuoline 1400 Series

Industrial Mobil, 中国

液压和导轨润滑油

美孚威格力 1400 系列超高性能

润滑油，专为液压系统和导轨润滑共用同一种油品的机床特别设计。高品质的矿物基础油和杰出的添加剂技术使其具有卓越的润滑性能，消除重负荷与垂直导轨的爬行与振动现象。它们具备卓越的抗氧化和热稳定性，从而帮助延长使用寿命和帮助保持润滑表面的清洁，不会产生可能会降低工件质量和精度的腐蚀与沉积物质。美孚威格力 1400 系列针对这些多样化的要求提供优化的平衡性能。

这些产品采用创新技术来获得低摩擦特性，帮助确保**的高速机床能加工出高产量的合格部件，并且停机时间少。它们可以阻止导轨和液压系统中出现氧化和形成漆膜与沉积物，同时提供出色的承载性能来控制部件磨损，并帮助延长设备使用寿命。

特性与优点

美孚威格力 1400系列润滑油既满足液压系统的要求，又能满足导轨的苛刻润滑要求，可为机器带来很大

的保护。它们杰出的氧化与热稳定性改进了机器的清洁度并减小了维护频率。该系列润滑油既不会降低液压系统的性能，又可消除导轨的爬行与振动现象，从而可在两个系统中有效使用，并能减小润滑油与水

或水基切削液交叉污染造成的负面影响。

低摩擦特性

消除导轨的爬行与振动

提高部件精度

提供稳定、良好的工件表面光洁度

抗氧化和热稳定性

帮助延长使用寿命

减少沉积物和油泥的形成

保持设备润滑表面的清洁

防锈和防腐保护

保持导轨出色的表面光洁度

减少去除锈蚀和腐蚀所需的维护

特性 优点及潜在效益

与水和水基切削液的分离性

减小这些材料对工作表面的负面影响

提高水基切削液的寿命与性能

帮助从液压系统中去除水分和水基切削液，延长使用寿命

粘附特性

有助于阻止导轨上的润滑油被冲刷掉

有助于防止表面生锈和腐蚀

帮助确保稳定的工件表面光洁度和准度

承载特性 减少磨损

有助于延长设备寿命

多种金属相容性 为黑色和有色金属部件提供保护

双目标设计 消除对交叉污染和产品误用的顾虑

减少对额外产品的需求

应用范围

液压和导轨润滑共用一个系统的机床

导轨润滑油可能与液压油交叉污染而导致性能变差的应用场合。

导轨和液压系统各自独立，用一种油品润滑两个系统的机床

传统矿物润滑油不足以保护导轨表面的应用场合

典型特性

美孚威格力 1405 美孚威格力 1409

ISO 粘度等级 32 68

粘度，ASTM D 445

cSt @ 40C 32 68

cSt @ 100C 5.3 8.57

粘度指数，ASTM D 2270 96 96

铜片腐蚀，100C 下 3 小时，ASTM D 130 1B 1B

防锈特征，ASTM D 665A 合格 合格

倾点，C，ASTM D 97，() -12 -6

闪点，C，ASTM D92 210 218