

自启动柴油发电机25KW支持云控制TO28000ETX

产品名称	自启动柴油发电机25KW支持云控制TO28000ETX
公司名称	上海欧鲍实业有限公司业务部
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO28000ETX 功率:25KW
公司地址	奉贤区浦卫公路5517号
联系电话	021-51987642 13127630169

产品详情

自启动柴油发电机25KW支持云控制TO28000ETX 大泽动力TO28000ETX是一款自启动柴油发电机，其功率为25KW。本发电机支持云控制，具有良好的稳定性和可靠性，可广泛应用于居民区、工厂和商业场所等领域。

大泽动力服务全国~定制三缸小尺寸25KW静音柴油发电机实拍，改装三相五孔输出插头，尺寸：1200*700*820mm 水冷电启动 支持高原改装、选配低温预热、定制远程控制启停

自启动柴油发电机25KW支持云控制TO28000ETX 产品特点

自启动功能：当市电中断时，发电机能够自动启动，保障电力供应的连续性。

高效节能：采用**的发动机控制技术和高效节能的传动系统，使能源利用效率更高。

云控制支持：通过互联网远程控制发电机的开关、调节功率等操作。

噪音低：采用消音器及噪声控制技术，操作时噪音低于60分贝。

安全可靠：具有多重安全保护措施，确保设备在运行过程中安全可靠。 适用领域

大泽动力TO28000ETX可广泛应用于居民区、商业地产和工业领域等场所。例如：

工厂：TO28000ETX能够为各种类型的工厂提供可靠的电力供应，以确保工厂生产不受到电力中断的影响。
商业场所：酒店、超市、购物中心等商业场所需要24小时不间断的电力供应，TO28000ETX能够满足这些需求。

居民区：TO28000ETX可作为备用发电机，确保居民区在电力中断时依然有稳定的电力供应。 产品参数

品牌	大泽动力
型号	TO28000ETX
额定功率	25KW
发动机型号	YC4D85Z-D21
机组电压	400/230V

频率	50HZ
燃油消耗	5.5L/H
噪声水平	60dB(A)@7m
机组重量	720kg

型号：TO25000ETX

发电机参数

额定功率：25KW

备用功率：27KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单/三相

电机类型：稀土永磁电机

发动机参数

发动机型号：YOTO3200

冷却方式：水冷却

额定转速：1500r/min

缸体结构：直喷、四缸、直列、水冷

燃烧系统：直喷式

进气方式：涡轮增压

绝缘等级：H级

自动调节：具有

调速方式：机械调速

油箱容量：50L

整机参数

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器油耗：206g/kw.h

工作时间：8-12H

噪音水平：68-75db (7M)

机器重量：550/680KG

外形尺寸：1200*700*820mm

常见问答 1.发电机需要进行哪些日常维护？

日常维护主要包括润滑油的更换、空气滤清器的清洗和更换、电池的检查和维护等。同时，需要注意发电机的周围环境，保持良好的通风和清洁，确保发电机的正常运行。

2.发电机在使用过程中是否会产生辐射？

发电机在使用过程中产生的辐射是非常微弱的，对人体健康没有任何影响。但需要注意，为了保证发电机的正常运行，应远离其高压和高温部位。

3.如何保证发电机的安全性？

发电机本身具有多重安全保护措施，同时我们也需要按照操作手册进行正确的操作和维护，以保证发电机的安全性。在使用过程中，还需要密切关注发电机的运行状态，及时发现和处理故障。