

# 东丽区高低压负载箱出租 天津东丽区租赁负载箱400V 1000 V

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 东丽区高低压负载箱出租<br>天津东丽区租赁负载箱400V 1000 V   |
| 公司名称 | 山东聊动机械设备有限公司                           |
| 价格   | 666.00/件                               |
| 规格参数 |  |
| 公司地址 | 山东省聊城市东昌府区古楼街道建设西路香江光彩大市场一期西3街2号（注册地址） |
| 联系电话 | 15106853088                            |

## 产品详情

大功率的交流干式负载箱电源设备的实验、老化、电参数性能测试、维护而开发的新型模拟负载。可模拟纯阻性、感性、容性负载及混合干式负载的启动特性、稳定特性、瞬态特性及输出参数测试及工作过程。检测交流电源在接入不同负载时的性能。功率投入统一采用优化分段式，以适应不同负载及不同功率因数的需要。

交流干式负载箱测量发电机、UPS稳态三相电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、运行时间、电能累计等基本功能。

交流干式负载箱具有谐波分析功能，能同时分析电压、电流的2~50次谐波含量及总谐波含量。

交流干式负载箱测试发电机、UPS整定测试、波动测试、瞬态测试(负载突加、负载突卸)功能，能自动测试负载突变时电压、小值，电流大、小值，频率大、小值。

交流干式负载箱采用高亮度大屏幕液晶中文显示，界面友好，操作简单。

交流干式负载箱具有并机功能，通过RS485通讯实现多台干式负载并机运行，以满足大2400KW需要的大功率测试。

交流干式负载箱可保存30组稳态测试数据、50组整定测试数据、50组瞬态测试数据、50组波动测试数据和50组谐波分析数据;用户可对数据进行查询、删除及导出操作。

计算机可通过串口对负载进行远程控制、实时数据监测等操作;也可通过串口或SD卡将测试数据导入计算机，进行数据、图形分析，报表打印等。