

# 广元从事防雷接地公司

产品名称	广元从事防雷接地公司
公司名称	四川雷电防雷技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	服务项目:防雷接地 服务范围:防雷工程 服务内容:防雷检测
公司地址	四川省成都市天府新区华阳街道华阳大道一段72、74号欣宇·都市港湾1层(注册地址)
联系电话	13228177223 13228177223

## 产品详情

广元从事防雷接地公司做防雷接地机械上的电气设备，所连接的PE线必须同时做重复接地，同一台机械电气设备的重复接地和机械的防雷接地可共用同一接地体，但接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。

一、基础接地体的检查-建筑物基础接地体的类型、体内钢筋的焊接基准、基础体的埋深、接地材料、规格等影响基础体的泄漏效果 二、引下泄流系统的检测——引下排气系统的主筋是否自上而下贯通，引下线的规格、数量、位置、间距和焊接质量，引下线与接地体的焊接标准和接地电阻值的测量； 三、楼层间接地体检测-防雷均压环布置，金属门窗是否设置侧击雷防御装置，玻璃幕墙与均压环之间是否预留接地端子，引线规格、数量、位置、间距； 四、建筑物主体结构完成时的检查-避雷带、网的类型和焊接质量、引线和避雷带、网的焊接标准、避雷带、网和超过屋顶金属物的等电位连接标准、引线和梁连接点的焊接标准 五、对浪涌保护器的检测——四川成都防雷工程公司主要检测浪涌保护器的规格型号、安装位置、连接方式和长度等。接地体如何进行安装【安装的要求】总体时间要求，在我们把沟槽挖好以后，应该立即安装接地体以及敷设镀锌扁铁，以防沟槽的坍塌。【操作方法介绍】我们要先将角铁或者是镀锌钢管放在沟的中心线上，打入土壤中。一般都是采用手锤进行打入，一手扶着接地体，另外一个人用大锤敲打接地体的顶部，使之进入地面下。另外我们要注意为了防止将钢管或者是角铁打弯，可以采取加以后管帽套，放在接地体的顶端。而角钢接地可以采用短角钢，长度约10mm，焊接在接地角钢的另一边。【注意问题】我们在砸人工接地体的时候，一般都是使用手锤敲打接地体，此时要平稳，锤击接地体的正中间，不能够打偏。此外要与地面保持垂直，当接地体的顶端距离地面600mm的时候要停止打入。 广元从事防雷接地公司防雷产品接地体做为与大地土壤密切接触并提供与大地之间电气连接的导体，安全散流雷能量使其泄入大地。接地设计中，利用与地有可靠连接的各种金属结构、管道和设备作为接地体，称为自然接地体。如果自然接地体的电阻能满足要求并不对自然接地体产生安全隐患，在没有强制规范时就可以用来做接地体。 避雷针的规格要根据国标和建筑物的具体情况来选择。在国标中对不同防雷等级的避雷针保护半径有明确规定，首先我们要确定受保护建筑物的防雷等级，根据这个等级来做设计，每个等级规定的避雷针滚球半径是不同的，用滚球法算出避雷针的高度和安装位置即可。 题主问到自己设计的问题，这里提醒一下防雷设计和施工需要专业资质，不可以自己随意做的。 加油站的防雷措施:随着我国经济水平的不断提高，人们的生活越来越好，汽车也成了代步工具，汽车保有量持续增加，同时加油站的数量也越来越多，加油站属于易燃易爆场所，在这种场所，防雷是十分重要的，如果加油站遇到雷击事故，将会危害到周围人群和建筑物的安全，因此需要做好加油站的防雷，下面给

大家分享一下加油站的防雷措施。防雷接地设计中,利用与地有可靠连接的各种金属结构、管道和设备作为接地体,称为自然接地体。如果自然接地体的电阻能满足要求并不对自然接地体产生安全隐患,在没有强制规范时就可以用来做接地体。而人为埋入地下用作接地装置的导体,称为人工接地体。防雷接地种类第1类：制造、储存火工品等，因火花引起，造成巨大破坏和人身伤亡；具有0区或20危险场所的建筑物；具有1区或21区危险场所。第二类：国家重点文物保护单位；建筑及大型建筑；国家特级及甲级大型体育馆；制造、储存火及其制品的危险建筑物，且电火花不易引起或不致造成巨大破坏和人身伤亡者；具有1区或21危险场所，且电火花不易引起或不致造成巨大破坏和人身伤亡者；具有2区或22区危险场所；具有危险的露天钢制封闭气罐。玻璃钢避雷针技术参数：1、材质为高强韧玻璃钢；（提供具有第三方机构出具的产品合格检测报告）。2、组装后玻璃钢柱弯曲矢高偏差  $H/1000$ ，且不大于35mm，玻璃钢管柱长度偏差： $\pm 5\text{mm}$ ；3、安装后避雷针抗风能力在 $0.85\text{kN/m}^2$ ；4、抗震烈度8度以上；5、避雷针内部接线为铜导线，铜导线为 $50\text{mm}^2$ ；6、避雷针支座为Q235钢或定制不锈钢，钢管与现场钢板焊接，加强筋加固。7、避雷针钢支座防腐为喷漆、镀锌或喷塑工艺；8、设计使用年限15年以上；9、玻璃钢避雷针颜色：白色、桔红色或根据现场情况定制。