

浙江汽水混合加热器,管道式汽水混合加热器厂家

产品名称	浙江汽水混合加热器,管道式汽水混合加热器厂家
公司名称	长沙多灵环保科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市雨花区长沙大道598号
联系电话	15173159957

产品详情

长沙多灵环保科技有限公司生产浙江汽水混合加热器,管道式汽水混合加热器厂家 原理概述 DLQSH汽水混合加热器结构如图所示,使用时直接联接于管道系统。核心部件为拉伐尔喷管,被加热液体在喷管内高速流动,蒸汽从喷管外侧壁面上的小斜孔高速压入喷管内的被加热液体中,形成向中心轴向集结的网状连续、高速细小射流,使两者在喷管内在高速中瞬间良好的混合,从而使蒸汽与被加热液体充分混合及全热交换。这样噪声和振动几乎完全消失,同时调节两者的混合比例就可得到所需温度的液体。应用范围 广泛应用于电厂生水加热,采暖、工厂工艺水、空调加热系统等。产品特点 换热效率高;汽水混合均匀;噪音低;不占空间、节省投资;安装使用简单。

- 1、注意:使用汽水混合加热器的先决条件是蒸汽压力大于水压0.05MPa以上;
- 2、汽水混合加热器未通入蒸汽时,额定流量下水头损失为5mH₂O,通入蒸汽后,水头损失可按1mH₂O考虑;
- 3、在知道蒸汽的消耗量以后,可按管内流速20m/s-30m/S来计算系统的蒸汽管径。
- 4、汽水混合加热器也可设置在水泵后,但要注意入水的压力要小于蒸汽的压力。