

# 耐气候试验机测试材料表面龟裂检测氙灯老化试验箱

产品名称	耐气候试验机测试材料表面龟裂检测氙灯老化试验箱
公司名称	东莞市德祥仪器有限公司
价格	56800.00/台
规格参数	品牌:德祥仪器 型号:DX-H301 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室（注册地址）
联系电话	0769-81330059 13650315209

## 产品详情

- 2.电源：交流380V/50Hz，总功率20KW
- 3.氙灯功率：2.5 KW（气冷型全太阳能光谱长弧氙灯）3支  
寿命: 1200小时
- 4.氙灯辐射强度：290-800NM波段250~1120W/m<sup>2</sup>
- 5.触发器功率2.5KW工作电压交流380V电流25 ± 3A.
- 6.试验黑板温度：45 --90 （之间）
- 7.箱内温度：25-40 （根据程序运行）
- 7.温度均匀度： 5
- 8.弧中心至试样的距离:250 ~ 300mm有效暴晒面积 3600cm<sup>2</sup>
- 9.工作室尺寸：600\*600\*600mm（宽深高）
- 10.灯管：3只（Teelong品牌）
- 11.外型尺寸：1200 × 1300 × 1860mm（宽深高）

## 二、结构与配置：

1. 整体式结构：由彩钢板、加热//光照/系统/电器控制组成
2. 箱体材料：彩钢板
3. 保温层：高密度聚氨脂发泡材料
5. 箱体内胆：SUS304不锈钢板
6. 门：单门，硅橡胶紧迫密封装置。
7. 样架：全不锈钢制造，试样固定位置可调、标准冲压成型样板
6. 控制器：可编程触摸屏控制器“Teelong氙灯专业控制器”。
7. 对流：长轴专用电机
8. 设备运行时序控制器
9. 黑板温度计BPT或黑标准温度计BST
10. 专用滤光器（日晒过滤片）