

# 节能环保装置 多款供选 浩鑫

产品名称	节能环保装置 多款供选 浩鑫
公司名称	潍坊福来锅炉节能设备科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:多款供选 品牌:浩鑫 传热方式:多款供选
公司地址	中国 山东 安丘市 安丘市兴安街道开发区
联系电话	86 0531 88887336 18653173831

## 产品详情

类型：多款供选

品牌：浩鑫

传热方式：多款供选

一、简介：exjn高科技环保超导热节煤装置是采用了热传导原理。利用热传媒质进行高效传热。热传媒质裂变温度起点是 60 。他的裂变（温度越高裂变温度越激烈）并产生高速运动。在此运动中将热能传递出去知热于水。锅炉烟道中的余热为170 左右，作为本装置热传媒质的裂变温度要求是足够的。为此装置安装在烟道中，将烟道中余热充分传递于水中，是装置内部水温高于90 。锅炉注水就用装置内加热后的水，依次达到节煤的目的。二、工艺流程三、经济效益1.立式锅炉例：0.5t锅炉。标准耗煤80kg/h，每天工作15个小时，每月工作26天计。标准月耗煤：80kgx15hx26d=31.2t月耗煤款（煤价550元/t）31.2tx550元=17160元使用节煤装置可节约煤40%，月可节煤：31.2tx40%=12.48t月节煤款：12.48tx550元 = 6864元2.卧式锅炉例：1吨锅炉标准耗煤200kg/h，每天工作15h（小时），每月工作26天计标准月耗煤量：200kg × 15h × 26天=78吨月耗煤款（煤价550元/吨）550元 × 78=42900元使用节煤装置可节约用煤30%，每月可节煤78吨 × 30%=23.4吨月节约煤款：23.4吨 × 550元=12870元 如明胶企业，日产3t胶需燃煤3tx5t = 15t。使用节煤装置后可节燃煤为15tx30% = 4.5t。可节煤款（煤价550元）4.5tx550元 = 2475元。也就是说可使明胶生产成本每吨明胶降低825元，使企业创造了吨胶825元的效益。

本节煤装置可提高供气量20%，即原有锅炉4t可增加供气量为5 - 6t锅炉使用。四、主要技术参数

2e01  
x4  
j

3e00 5  
x. . 0  
j 02 0  
l

4e00 8  
x. . 0  
j 02 0  
l

5e00 1  
x. . 5  
j 02 0  
0  
l

6e00 2  
x. . 5  
j 02 0  
0  
|

7e00 3  
x. . 0  
j 02 0  
0  
|

8e00 4  
x. . 0  
j 02 0  
0  
|

9e00 6  
x. . 0  
j 02 0  
0  
|

五、售后服务1.设备安装调试后，我公司免费对操作人员进行培训，为确保用户设备正常运行，我公司会定期进行技术回访，对发生问题及时帮助解决。2.注意事项：本设备严禁缺水运行！3.自设备安装之日起，非人为造成的设备故障，本公司接通知后24小时内派人到达现场，并及时排除故障。4.本设备终生维修报价：

名称	规格型号	单位	数量	备注
立式锅炉	0.3t	套	1	
立式锅炉	1t	套	1	

卧式锅炉	1t	套	1
卧式锅炉	2t	套	1
卧式锅炉	4t	套	1
卧式锅炉	6t	套	1
卧式锅炉	8t	套	1
卧式锅炉	10t	套	1
卧式锅炉	20t	套	1
卧式锅炉	40t	套	1