

# 衡阳混泥土基础篮球场地坪施工建设 彩色硅pu塑胶篮球场防滑地面漆施工 视频

产品名称	衡阳混泥土基础篮球场地坪施工建设 彩色硅pu塑胶篮球场防滑地面漆施工 视频
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	68.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:3-8mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

## 产品详情

衡阳混泥土基础篮球场地坪施工建设 彩色硅pu塑胶篮球场防滑地面漆施工 视频

衡阳篮球场地坪施工，衡阳硅pu塑胶篮球场施工，衡阳硅pu篮球场施工，衡阳硅pu篮球场，衡阳硅pu篮球场施工，衡阳硅pu篮球场，衡阳篮球场施工

首先，加强全面质量治理，在思惟上高度正视地坪面层施工质量意识，严格按质量评定尺度评定。早期强度较高的普通硅酸盐水泥，水泥标号应不低于325#，，黄砂宜采用MX在3.0~2.3之间的中砂作为地坪用砂浆，黄砂的含泥量不大于3%，水泥砂浆的稠度不应大于3.5cm。

其次，地坪施工前基层要隔天浇水潮湿，但不答应在基层表面有积水现象。铺灰时用2m直尺刮平，木蟹拍实，在水泥初凝后终凝前用铁板压光压实。压光时间应公道控制，以水泥砂浆表面不再溢出吸附水及表面还可用铁板抹平为准。面层质量良好的地坪，铁板压光的次数一般为三次，遍用铁板轻轻抹压面层，细致修抹平整度。第二遍压光主要把表面砂眼抹压平整，消除水泥毛细孔。第三遍压光需稍加鼎力将面层压平，并用专用工具把柱和踢脚线交角处做成圆角。三次压光时间由水泥的终凝时间决定。

第三，产品的保护和养护也甚为重要。在完成的面层表面笼盖一层草袋，水泥砂浆强度没有达到一定强度，严禁任何职员进入，进行下道工序施工，成品成形后24小时后开始浇水养护，保持表面潮湿。

第四，在水泥砂浆地坪施工前必需先清理基层表面浮灰、浆膜或其它污物。清理基层表面采用二凿二冲刷，即先将基层表面的浮灰或砣块凿去，用水冲刷干净。经水冲刷的基层表面就能更加清楚的分辨出浮灰。再进行第二次凿除，然后冲刷。在冲刷好的地坪上做灰饼，灰饼薄处不少于1.2cm，用2m直尺检查，凹凸度不大于10mm处应用细石砣填平，在铺灰前当真检查基层表面粗拙程度。

硅pu篮球场施工工艺和硅PU球场特性1、水性硅PU材料为单组份水性材料，直接加大家平时使用的自来

水稀释。双层的结构组成是根据全球性室内标准比赛场地规定设计，是室内标准比赛场地形态运用于户外的一种体育运动地坪产品，开创了户外球场地坪新材料的先河。2、水性硅PU材料特制的面层韧中带硬，且有一定磨擦系数。它既能确保选手起步迅速，移动轻松，更令选手有脚踏实地的安全感受。

3、高回弹值的弹性层，既能保护选手的关节，降低韧带弄伤风险，更能提升选手跑动速度，提升比赛水平

硅PU材料，硅PU球场特性

### 1.硅PU球场的实用性能

硅PU球场能长期保持外观与结构的稳定性，耐磨性、比较适合长期使用。硅PU材料颜色优质好看，不会受到气候影响也不会受紫外线影响，防磨、防滑、防水。密实、持久能长期维持原样。

### 2.硅PU球场环保性

硅PU材料是彻底绿色环保材料，不含有苯类、甲苯、二异氰酸酯等有毒成份。在制作过程不添加任何有害化学物，不残留任何有毒物。是完全符合国家环保要求的绿色环保硅PU球场。

篮球场地要求教师和场管工作人员、细致地进行养护和管理，不仅要进行细致艰苦的工作，还需要耐心地教育学生爱护场地，以延长场地的使用寿命，充分发挥场地在篮球教学活动中的作用和效益。

### 1、三合土篮球场的养护和管理

要根据天气变化及时进行养护，如果天气干燥要经常洒水，如雨后出现高低不平，应及时补充沙土进行碾压修补，如果场地比较潮湿有泥滑现象，则应加些细沙，并用扫帚将沙子扫均匀，如出现杂草，应及时铲除，然后再平整。特别要注意的是，如果球场泥泞，不要过早使用，待干后再活动。除了加强管理和经常维护以外，好每年整修一次。

### 2、水泥和沥青篮球场的养护和管理

这种篮球场的养护和管理比较容易，要防止各种大型车辆的重压，禁止在场上滑旱冰。

### 3、人造草皮篮球场的养护和管理

可用人工或专用吸尘器清除场上的垃圾，如果雨天后造成局部的石英砂和橡胶颗粒流失，要及时补救，使用一段时间后，也应补充一些石英沙，防止大型车辆的重压。

### 4、塑胶篮球场的养护和管理

要经常清除场上垃圾，禁止穿皮鞋或带钉的鞋子进行活动，禁止在场上滑旱冰，防止各种大型车辆的重压，如出现局部起泡现象，需用针在起泡点捣一些孔，让其恢复平整，如出现局部脱壳现象，要及时请施工队切割后再修补。

### 5、室内木质地板篮球场的养护和管理

室内木质地板的篮球场地，要特别在地板下层和上层之间设通风孔道以防下层木板腐烂。在做好防潮防腐的同时经常用专用拖把清理地面（不应用湿拖把拖地）；应定期打蜡，防止地面损坏，禁止穿硬底鞋进入场地活动；禁止在地板上滑旱冰，如遇到地板断裂或凸起，应及时修补，特别要注意保持地板下层

的通风，以防湿防腐。