

20KW汽油发电机小尺寸1000*650*600mm 大泽动力

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 20KW汽油发电机小尺寸1000*650*600mm 大泽动力 |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司业务部 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:大泽动力 型号:TOTO20 功率:20KW |
| 公司地址 | 奉贤区浦卫公路5517号 |
| 联系电话 | 021-51987642 13127630169 |

产品详情

20KW汽油发电机小尺寸1000*650*600mm 大泽动力 大泽动力服务全国 ~ 定制小尺寸20KW静音汽油发电机实拍,改装三相五孔输出插头,尺寸:1000*650*600mm 水冷电启动
支持高原改装、选配低温预热、定制远程控制启停

- 低油耗,性能稳定可靠
- 采用轻型汽油机作为动力,体积小,重量轻,移动方便。
- 本系列发电机组均符合CE标准,性能达到发电机水平。
- 广泛用于野外作业,临时用电,小型商场,家庭和电信基站的应急备用电源。

由于优良的动力性和经济性,目前,国内外汽油发电机组全部采用涡轮增压技术或涡轮增压中冷技术。涡轮增压进气中冷技术能显著提高功率密度、降低排放和改善燃油消耗率。与1980年以前的机型相比,现今的汽油机的功率密度提高了近99%,燃油消耗率改善了16%,NOx和颗粒物的排放分别降低了80%和90%。

为满足越来越严的排放法规要求,必须提高燃料质量和采用的发动机技术。要达到各阶段排放限值需有相应的汽油机技术作保证。除了采用其他技术,诸如高压喷射、多气门技术、泵喷嘴、EGR、预喷射、电控喷射、De-NOx催化器等技术外,各阶段对应增压技术的改进和提高。大泽汽油发电机采用的技术,让你用的放心,用的舒心。

型号:TOTO20

发电机参数

额定功率：20KW

备用功率：21KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号 TO-465F1

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液： 4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 68-75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：270/294kg

外型尺寸：1000*600*600mm

保护功能

- 1、发电机组高/低电压预报警、停机
- 2、发电机组高/低频率预报警、停机
- 3、发动机高水温报警、停机
- 4、发动机低速/速预报警、停机
- 5、发动机低油压报警、停机
- 6、电池电压高/低报警
- 7、过流报警、跳闸、停机
- 8、短路故障跳闸
- 9、机油压力传感器断线报警、停机
- 10、发动机转速感应信号丢失报警、停机
- 11、发电机相序错误报警停机
- 12、发机组接地故障报警停机
- 13、紧急停机/启动报警停机
- 14、燃油油面过低报警。

内置ATS自动切换装置，不需人为操作。相信这款会是您家庭应急的好选择。ATS对发电机组的保护功能说明：机组正常操作运行时其无任何报警提示，一旦机组有异常如：机组速运转、负荷运行、油温高、水温高、低油压都会报警提示严重的情况ATS会自动停机工作，从而对机组起到多方面的保护措施使机组更可靠、更安全的使用不会导致机组出现严重的事故。操作简易、运转宁静，经久耐用，适合于任何用途以配合当时环境下使用。

