

日东500双面胶

产品名称	日东500双面胶
公司名称	苏州东益盛电子科技有限公司
价格	1280.00/支
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区木渎镇翠坊新村95-1幢
联系电话	86-4000512545 13814854718

产品详情

品牌:日东500双面胶

颜色:白色 基材：无纺布

规格为：1200MM*50M*

厚度:0.17 MMT，

具有优良的粘性，优越的耐排斥性能；适合对金属和塑胶面板的粘接；

短期耐温性170 ，长期耐温性70 ；

日东500是日东双面胶中一种，属于无纺布基材双面胶，由无纺布双面涂布丙希酸胶制成，

初粘性、持粘性好；抗热循环能力强，具有良好的回弹性。180度剥离粘着力：粘贴物 单位
测试值 不锈钢板 N/20MM 12.5 铝板 N/20MM 12.7 聚苯乙烯板 N/20MM 12.8
ABS板 N/20MM 13

保持力：温度 单位 测试值 粘贴面积 负重 40 MM/HR 0.2 20MM*10MM 500克 80 MM/HR 1.5
20MM*10MM 500克 贮存期限：

在室温和50%相对湿度条件下，原包装状态下自生产之日起保存期为12个月。应用技术：粘接强度随胶粘剂与被粘表面接触面积的增大而增加，施加稳定的压力有助于胶粘剂与被粘表面的接触，从而加大粘接强度。要达到最佳的粘接效果，粘接表面必须是洁净、干燥的；对于凹凸面及歪斜变型不平整的表面，会影响粘贴效果，请尽量弄平后再粘贴。胶带的粘性本身需在一定时间后才能充分发挥出来，因此在粘贴后几小时内，在放置及使用时请注意尽量不要使胶带承受较大的压力。使用本产品时，应事先对用途（目的、条件）适合与否进行充分研究后再使用，不同的粘贴物及不同的粘贴条件，有可能出现剥离现象。产品应用：日东500双面胶在环保方面符合ROHS环保法规要求，主要用于冲压金属铭牌、塑料标示牌的固定；粘贴汽车的登记表板及空调用装饰板；固定家用电器的零部件；用于橡胶脚垫的固定。