

陕西132千瓦螺杆空压机销售 22立方西安隧道专用空压机 KS175-8F

产品名称	陕西132千瓦螺杆空压机销售 22立方西安隧道专用空压机 KS175-8F
公司名称	陕西方欧德空压机有限公司
价格	50000.00/件
规格参数	排气量:22 压力:0.8 功率:132
公司地址	陕西省西安市雁塔区二环南路东段62号伟业都市 远景大厦23F（注册地址）
联系电话	13119175783

产品详情

<p>· 产品特点</p>
<p>人性化的人机界面显示控制系统 · 操作特别方便，简单 · 运行状态一目了然 · 能在的情况下24小时为您工作 · 非正常因素一旦出现，中文提示维护或检修 · 留有备用输出接口，可实现多台机组连锁控制及远程诊断控制</p>
<p>内直油分系统 采用内直油分设计，确保了油气分离效果，降低了油耗，产品品质从一开始的设计就有了充分的保障</p>
<p>高效进气控制阀 · ON/OFF控制方式 · 带止回阀防喷油设计</p>
<p>新一代低耗高效电动机 · 起动转矩大 · 绝缘等级F级，防护等级IP54 · SKF轴承，噪声低，寿命长 · 具加油装置，不停机也可加油 此系列螺杆空压机可以完全满足小功率，位螺杆空压机领域广大的用户需求</p>
<p>其它注意事项</p>
<p>(1) 为避免液体进入气缸，引起撞缸事故，在压缩湿气体时，压缩机入口应设气、液分离罐，并有排液措施，管路的低点应排渣。</p>

(2) 调节阀和排凝放空阀应以流程顺序布置为宜，特别在多级压缩的情况下更应注意。阀门调节组的安装位置要集中，要放在能清晰看到指示仪表和机组运行的地方，以防误操作。螺杆式和往复式等容积式压缩机每一级压缩都要有安全阀，以备各级超压时泄压用。安全阀应放在便于检修的地方，以适应安全阀容易损坏需经常检修定压的特点。为了检修定压时不影响压缩机的运转，安全阀前应设有切断阀。

(3) 往复式和螺杆式压缩机的末级出口要装有单向阀，以防高压气体倒回机体，对螺杆压缩机尤为重要。

(4) 压缩可燃易爆的、天然气的压缩机，在开停工时要用惰性气体或氮气置换，因此应有氮气或惰性气体置换管路，置换气管路的入口接至进口切断阀后，排空管接至出口切断阀前，排空管的高度要高出压缩机厂房1m。

(5) 对多级压缩的容积式压缩机，除各级之间应设置必要的调节线路外，始末两级之间要有闭路循环管路，以供开、停工和换机时使用。如某厂加氢精制新压缩机，为二段压缩机，仅有一回管路，无二回管路，开停工操作时十分不方便。

(6) 在计算管路热伸长以决定热补偿量时，应把设备的热伸长量也计算进去，即总的热伸长量等于设备热伸长量与管路热伸长量之和。