

# 防火膨胀密封件 红阳防火膨胀密封件 采购防火膨胀密封件

产品名称	防火膨胀密封件 红阳防火膨胀密封件 采购防火膨胀密封件
公司名称	武义县红阳工艺厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市武义县履坦镇岗头工业区
联系电话	13967961528

## 产品详情

【防火膨胀条】、【防火密封条】、【防火阻燃膨胀密封条】、【石墨基防火膨胀密封条】、【膨胀密封条】、【膨胀防火条】

防火膨胀密封条，是我公司新近开发的高新技术产品。它是原海绵体防火膨胀密封条的更新换代产品。其综合性能相当或优于国外同类产品。该产品除具有优良的防火膨胀性能外，其良好的柔性，赋予它优良的密封、防震性能。

【防火膨胀条】、【防火密封条】、【防火阻燃膨胀密封条】、【石墨基防火膨胀密封条】、【膨胀密封条】、【膨胀防火条】

防火门密封条膨胀系数：

防火卷帘门密封条有效的防止了火灾早期浓烟，热气对人体的危害并控制火势蔓延。可将密封条用胶粘贴在防火门缝的凹槽内（已贴好不干胶），也可用小钉固定在防火门的凹槽。该产品的应用取代了以前国内防火门缝隙用石棉绳，并经国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检测中心检测，各项指标均合格。

1、膨胀温度：起始膨胀温度199℃，主体膨胀温度347℃；遇火或温度达到一定程度后开始膨胀,填充缝隙,达到防火 隔烟 隔热之目的,具有美观的装饰作用,欢迎您的来电查询与咨询更详细产品信息。

2、线性膨胀倍数：大于等于原膨胀体厚度的3倍；

3、耐高温和燃烧性能：温升至980℃并保持30min，不燃烧、不灰化

4、防烟性能：耐火试验进行72min，门安装密封件的左、右及上侧缝隙处无明显漏烟，防烟性能大于72min。

5、耐环境能力：在室温、90湿度条件下放置120天膨胀倍率不变。

**【防火膨胀条】、【防火密封条】、【防火阻燃膨胀密封条】、【石墨基防火膨胀密封条】、【膨胀密封条】、【膨胀防火条】**

防火膨胀密封条释义：1、由于温度升高或其他因素，物体的长度增加或体积增大。2、借指某些事物扩大或增长：通货膨胀。相关词语：膨胀系数：物体在温度上升1 时所增大的体积和原来体积的比或所增加的长度和原来长度的比。