

防火膨胀密封条价钱

产品名称	防火膨胀密封条价钱
公司名称	武义县红阳工艺厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市武义县履坦镇岗头工业区
联系电话	13967961528

产品详情

【防火膨胀条】、【防火密封条】、【防火阻燃膨胀密封条】、【石墨基防火膨胀密封条】、【膨胀密封条】、【膨胀防火条】

我们是防火条生产厂家，我们的条产品在遇到火灾等高温环境时会膨胀开，堵住门缝等不让烟雾进来，能很好的帮助人们逃生，为营救争取黄金时间。

我们的产品给人们的生活带来保障，我们切实站在消费者的立场考虑问题，我们会做的更好。

【防火膨胀条】、【防火密封条】、【防火阻燃膨胀密封条】、【石墨基防火膨胀密封条】、【膨胀密封条】、【膨胀防火条】

防火膨胀密封条是能将有些产品很好的密封起来，使其不怎容易的打开，并且可以起到减震防水的作用，防火也是一个很重要的作用，有的可以很好的防止烟雾的扩散，密封条是很好的产品。

可分为实芯制品（圆形、方形、扁平形断面形状）、中空制品及金属橡胶复合制品等类型。其中，金属橡胶复合密封条占60%以上。对于橡胶密封条来说断面设计至关重要。首先是密封唇边形状、尺寸设计，两侧密封唇边应以相同的、大小适当的力从车窗玻璃的两侧接触玻璃。唇边长度、薄厚应适当，过厚、过长会使玻璃升降阻力偏大，过薄、过短又会导致玻璃得不到良好的引导和密封，产生振动、噪音、漏雨现象；其次是断面底部形状、尺寸设计，车窗钢槽断面上有凸起，其作用是为了装配导槽，因此，导槽断面底部应设计出相应结构，既易于装入，又能利用密封条自身的弹性附着在钢导槽内，防止其脱出；后是外搭边的形状、尺寸，为了改善外观，导槽外饰面应与车身紧密贴合。

连续硫化法（微波连续硫化法、盐浴连续硫化法、热空气连续硫化法等几种方法）。A.微波连续硫化复合密封条：微波硫化技术是20世纪70年代国外能源危机之后应用并得到广泛推广的生产技术。采用微波连续硫化技术不仅可以生产由金属芯、实芯胶与海绵胶多种材料复合胶条，而且，在节能、提高工作效率

率等方面较其他连续硫化法装置。此技术被世界公认为生产挤出制品最好的工艺方法。微波加热的特点是热直接在被加热物体内部产生，而不是像常规那样从外部输入，这样不仅生热快，而且分布均匀，有利于提高产品质量和大大缩短加热所用的时间。C. 热空气硫化密封条：热空气硫化目前已发展到强风型硫化，即采用高温、高速热空气硫化（ $T_{max} : 450^{\circ}C$ 和 $V_{max} : 60m/s$ ）也可达到火焰预处理的作用，而安全性大大提高。

防火膨胀密封条产品是优异的耐老化的性能，是发泡柔性很好，坚固耐用，是起到的作用很强大的，装饰的功能是很好的，是重要的零件部件之一，普遍的应用在很多的的地方，安全性大大的提高了。

【防火膨胀条】、【防火密封条】、【防火阻燃膨胀密封条】、【石墨基防火膨胀密封条】、【膨胀密封条】、【膨胀防火条】

密封条是用在密封门窗的一种橡胶材料，我们生活中的门窗基本上都是可以开关的，那么在开关的过程中，密封条也起到了非常多的作用，比如缓冲和密封缝隙的作用，这样门窗才有保温和隔音的效果，那么今天就让密封条生产厂家来说说密封条的使用安装。

- 1、首先清洁被粘贴表面,使之表面清洁、光滑、平整、干燥。
- 2、测量出门窗的高度，按此高度，用剪刀截断产品。
- 3、揭下一小段背贴保护纸，将产品安装到正确部位并压紧，尽量与顶端边缘对齐。
- 4、不断的揭下背贴保护纸，使产品沿着框向下延伸，并不断压紧。注意不可拉伸。
- 5、用同样的步骤安装水平密封条，注意转角接口处的吻合，衔接之间不要有缝隙。

随着人们的生活水平的提高，对于密封条的质量也有更高的要求，市面上的密封条款式也有很多种，选择合格的产品对于我们生活也有很多的方便，不仅仅是室内门，室外门，窗户，车门都会需要使用到密封条，有需要防火膨胀密封条,防烟条,密封条的欢迎来电咨询。