

双壁波纹管 排污管

产品名称	双壁波纹管 排污管
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	规格:DN225-DN800 公称外径:255-925 (mm) 用途:排污管
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

规格：DN225-DN800
壁厚：1.4-4.5 (mm)

公称外径：255-925 (mm)
结构形式：双壁波纹管

用途：排污管
长度：6 (m)

双壁波纹管规格型号

双壁波纹管按环刚度等级划分可分为sn4型、sn8型和sn10型三种，管材长度为6米/根；按规格划分有以下标准（公称内径）dn225mm、dn300mm、dn400mm、dn500mm、dn600mm、dn800mm。

双壁波纹管产品特点1.产品结构独特，强度高，抗压能力强。2.内壁平滑，摩擦阻力小，流通量大。3.产品连接方便，接头密封好，耐腐蚀，零渗漏，不结垢。4.产品有良好的快速裂纹传递抵抗能力，具有良好的挠曲性能，高韧性，可适应土壤的不均匀沉降。5.埋地使用寿命达50年以上。6.产品重量轻，施工快捷，可降低施工费用，缩短施工周期，运营成本低。7.适用温度范围宽，- 60 的环境中管道不破裂，输送介质的高温为60 双壁波纹管应用范围广泛应用于市政改造工程、建筑、工农业排水、农业节水灌溉、污水处理工程等领域。是传统水泥管、铸铁管等其它材质管材的替代产品。 市政工程雨水、污水排放 工业废水排放、小区排水工程 盐业输卤、渔业输水 矿井通风、排水工程 农林排灌

速公路预埋管道； 水利工程

项目		指标
环刚度	sn4级	4.0 kn/m ²
	sn8级	8.0 kn/m ²
	sn10级	10.0 kn/m ²
冲击强度(tir)		10%
环柔性		试样圆滑，无破裂，两壁无脱开
烘箱试验		无分层，无开裂或起泡

接点渗性

无破裂，无渗漏