

餐具消毒清洗污水处理设备新闻

产品名称	餐具消毒清洗污水处理设备新闻
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司销售部
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	临朐县东城街道安家河工业园
联系电话	15763665365 15763665365

产品详情

餐具消毒清洗污水处理设备新闻

餐具清洗消毒污水处理一体化设备采用材质为Q235-A.F的钢板制作而成，根据相关的标准要求来制造设备、试验并验收设备，以确保一体化设备的质量。设备的内壁和外壁做好防腐处理，在设备的顶部加上盖子，预留出检修孔，以便于维护人员的检修。设备可以埋在地面下，在地面上种植一些草被植物，这样不仅不会影响到参观的美观程度，还有利于土地面积的节约。污水处理设备同样可以置于地面以上，设备的外壁采用钢夹芯板来达到保温和装饰的目的，彩钢夹芯板采用自熄型泡沫塑料作为夹心材料，用彩色涂层钢板做面层，采用特定的工艺复合制成隔热夹芯板，因此这种材料具有重量轻、防腐蚀和保温性能较好的特点。

餐具清洗消毒污水处理水平直接影响到餐馆的生活质量。开发与应用餐具清洗消毒污水处理设备一定要依据相应的原则，从餐具清洗消毒自身建设和污水处理的出发，采用适合的技术工艺，运用模块化设计，充分考虑设备运行的稳定性、日常维护的简便性等因素，提高餐具清洗消毒污水处理率，改善餐具清洗消毒的质量。

工艺说明：

针对餐具清洗消毒污水和与之类似的生活有机污水的处理。其主要处理手段是采用目前较为成熟的生化处理技术——接触氧化法，水质参数按一般生活水水质，进水BOD 200mg/l，出水BOD 20mg/l指标设计，总共有六部份组成：(1)初沉池；(2)接触氧化池；(3)二沉池；(4)消毒池、消毒装置；(5)污泥池；(6)风机房、风机。

现分别论述如下：

(1)初沉池：设备初沉池为竖流式沉淀池，污水在沉淀池的上升流速为0.6-0.7毫米/秒，沉淀下来的污泥用空气提至污泥池。

(2)接触氧化池：初沉后水自流至接触池进行生化处理，接触池分为三级，总停留时间为1小时以上。加强型设备接触氧化时间可达6小时，填料为新颖梯形填料。易结膜、不堵塞。填料比表面积为160m²/m³，

接触池气水比在12:1左右。

(3)二沉池：生化后污水流到二沉池，二沉池为二只竖流式沉淀池，它们并联运行。上升流速为0.3-0.4毫米/秒。排泥采用空气提升至污泥池。

(4)消毒池及消毒装置：消毒池按规范：“TJ14—74”标准为30分钟，若是医院污水，消毒池可增加停留时间至1-1.5小时，采用固体氯片接触溶解的消毒方式，消毒装置能根据出水量的大小不断改变加药量，达到多出水多加药，少出水少加药的目的。其它消毒装置可另行配制。

(5)污泥池：初沉池、二沉池的所有污泥均用空气提至污泥池

内进行好氧消化。污泥池的清液回流至接触氧化池内进行再处理。消化后剩余污泥很少，一般1-2年清理一次。清理方法可采用吸粪车从污泥池的检查孔伸入污泥底部，进行抽吸外运即可。

(6)风机房、风机：设备风机房设在消毒池的上方，进口采用双层隔音，进风口有消声器、风机过滤器，因此运行时无噪音。

8、四川省：乐山市雅安市广安市南充市自贡市泸州市内江市宜宾市广元市达州市资阳市绵阳市眉山市巴中市攀枝花遂宁市德阳市9、贵州省：贵阳市安顺市遵义市六盘水10、云南省：昆明市玉溪市大理市曲靖市昭通市保山市丽江市临沧市11、西藏：拉萨市阿里12、陕西省：咸阳市榆林市宝鸡市铜川市渭南市汉中市安康市商洛市延安市13、甘肃省：兰州市白银市武威市金昌市平凉市张掖市嘉峪关酒泉市庆阳市定西市陇南市天水市14、青海省：西宁市15、宁夏：银川市固原市青铜峡市石嘴山市中卫市【高速服务区生活废水处理设备】资讯晋城市运城市临汾市晋中市吕梁市忻州市长治市阳泉市朔州市大同市太原市乌苏市塔城市奎屯市伊宁市博乐市米泉市阜康市昌吉市喀什市和田市哈密市灵武市中卫市固原市吴忠市银川市西宁市合作市临夏市敦煌市玉门市陇南市定西市庆阳市酒泉市平凉市张掖市武威市天水市白银市金昌市兰州市华阴市韩城市兴平市商洛市安康市榆林市汉中市延安市渭南市咸阳市宝鸡市铜川市