

# 锦州叶轮视镜 单管式直通流量视镜 嘉明瑞科技

产品名称	锦州叶轮视镜 单管式直通流量视镜 嘉明瑞科技
公司名称	天津市嘉明瑞科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区良王庄乡四小屯村水产道1号
联系电话	13821356672 13821356672

## 产品详情

### 管道视镜的安装

管道视镜镜片的安装.视镜镜片安装，确保视镜座平整光滑，锦州叶轮视镜，镜片与视镜座之间的密封垫安装平整，密封垫没有损坏并且不粘油脂。在紧固螺钉前确保视镜座与盖子安装正确，然后慢慢对角紧固螺钉.

法兰或螺纹连接的管道视镜装置在工作前要确保密封垫安装良好。如有必要，可对螺栓进行重新紧固。确保管道与管道视镜之间的密封垫安装正确，连接法兰没有损坏，并调整好连接螺钉。不仅要确保与视镜镜片连接的配件密封良好，还要确保视镜与管道之间密封均良好。并确保管道内的压力不超过额定压力.

安装后不能对管道视镜有其它的附加压力，否则会造成视镜受力不均匀，导致视镜玻璃。

### 水流指示器的功能

水流指示器的功能，是及时报告发生火灾的部位信号阀是为了显示阀门的开启状态

如果没有接线，消防又要说话了实不用紧张，信号蝶阀仅仅是监视一个开闭信号，油流叶轮视镜，水流指示器稍微重要一些，有些工程设计未确保无误动作，将喷淋泵启动逻辑设为报警阀及压力开关同时动作即启泵.在消防验收时对末端试水装置开启后水流指示器是否动作比较严格.还是给领导打个报告，加上输入模块进行监控比较好.

**ZSJZ型 螺纹式** 水流指示器安装采用丁字管螺纹连接，将丁字管中间螺纹同水流指示器连接，单管式直通流量视镜，其它两端同管道连接，此产品适用于管径50、65、80三种。

**ZSJZ型 焊接式** 水流指示器安装采用在预定位置，按产品规格，分别钻孔，然后将水流指示器底座取下焊接在管道上，去掉留在内臂铁瘤，钻孔尺寸80以下规格，钻孔 33mm，100以上钻孔48mm。

**ZSJZ型 法兰式** 水流指示器安装采用三通法兰直接同管道法兰连接，适用于管径100mm以上，三通管长度为180mm。

锦州叶轮视镜-单管式直通流量视镜-嘉明瑞科技(推荐商家)由天津市嘉明瑞科技发展有限公司提供。天津市嘉明瑞科技发展有限公司是从事“流量计,流量开关,水流指示器,变送器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：丁经理。