

QJ41M高温球阀

产品名称	QJ41M高温球阀
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	600.00/件
规格参数	品牌:鸿蝶阀门 口径:200 压力:10公斤
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室(注册地址)
联系电话	021-51098626 15618338578

产品详情

高温球阀产品详情

高温球阀本公司设计整体高温球阀是采用新型密封材料为阀座,经同类产品聚四氟乙烯做密封的球阀,使用寿命提高了3-5倍。具有性能稳定、密封可靠、磨擦力小、开关轻便、耐高温、耐磨、耐油、耐腐蚀、使用寿命长等.温球阀与截止阀、柱塞阀、排污阀,结构长度相符,扩大了球阀使用范围,广泛用于石油、化工、橡胶、造纸、制药等行业,可替代截止阀、柱塞阀、快速排污阀。适用介质:水、蒸汽、导热油等酸类,使用温度: 350 。

高温球阀性能参数:

型号

公称压力

(MPa)

强度试验压力

(MPa)

密封试验压

(MPa)

适用温度

()

适用介质

QJ41M/F-16C

1.6

2.4

1.8

-28 ~ +300 (M/F)

导热油、水、蒸汽、气体、油品、硝酸类腐蚀性介质、醋酸类腐蚀性介质

QJ41M/F-16C

2.5

3.8

2.8

-28 ~ +350 (PPN)

高温球阀主要零部件材料:

序号

零部件名称

材料

1

阀体

球墨铸铁、碳素钢、铸不锈钢

2

密封圈

(M/F)高强度耐磨碳结石墨 300 (PPN)对苎聚苯、温度 350

3

球

不锈钢

4

填料

聚四氟乙烯

5

填料压盖

QT450-10球墨铸铁

6

阀杆

碳素钢、铬不锈钢

7

手柄

碳钢

高温球阀主要技术参数:

型号

规格

尺寸

L

D

D 1

D 2

z- d

H

b

QJ41M/F-16

15

130

95

65

45

4-14

85

14

20

150

105

75

55

4-14

95

16

25

160

115

85

65

4-14

103

16

32

180

135

100

78

4-18

105

18

40

200

145

110

85

4-18

120

18

50

230

160

125

100

4-18

195

20

65

290

180

145

120

4-18

195

20

80

310

195

160

135

8-18

215

22

100

350

215

180

155

8-18

253

24