

# 快速卷帘门 豪俊 临朐快速卷帘

产品名称	快速卷帘门 豪俊 临朐快速卷帘
公司名称	临朐县凯镁车库门制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	临朐县铝型材配件区南邻9号
联系电话	15095161079 15095161079

## 产品详情

快速堆积门控制系统1.开启主控箱内的电源开关，将保险管放入保险管槽内并检查是否有电源输入（有电源输入时电源指示灯会亮），并确认主控制箱及副开关的紧停按钮被按下。2.顺时针方向旋开紧停开关，卷门会下降至下限位置。3.按下主控制箱上的“上升”按钮或副开关上的上方绿色按钮，卷门即上卷至上限位置，至设定的下降时间后卷门会自动关闭。4.卷门开启后按下主控制箱上的“下降”按钮或副开关上的下方黑色按钮，卷门即下卷至下限位置停止。5.卷门在关闭状态下，当有物体遮断下方的光电感应安全开关时，卷门即上卷至上限位置，至设定的下降时间后卷门会自动关闭。6.卷门在开启或关闭动作中若按下红色急停按钮

大家都知道，快速卷帘门光电感应操纵方法有多种多样，如雷达探测、红外感应、光学等，这种不一样磁感应方法下的快速门在安裝时的生产流程也有所区别，光快速卷帘门光学磁感应的安裝流程以及常见问题。

安裝快速卷帘门的光学磁感应系统软件时，快速保温卷帘门，要将光学发亮器和反射板水准固定不动在快速卷帘门框两边，随后将光电开关电缆线联接到电气控制柜接线端子排，依照标号开展联接就可以。那该怎样开展布线呢?当电气控制柜接线端子排无GND插口时，可将蓝线联接到G点布线口应用，在光电开关一条线联接到G点后，高速门降落究竟，光电开关就会有数据信号，物块遇到红外感应，快速门门体升高。若光电开关一条线联接到X5时，快速卷帘门门体降落究竟后，光电开关信号不好，物块遇到红外感应时无姿势，这时候表明路线布线不正确，需马上纠正。当快速卷帘门光电开关电缆接入电气控制柜后，打开开关电源，发亮器显示灯会闪烁，翠绿色灯说明光学感应开关可一切正常应用，淡黄色灯时表明数据信号未指向，必须手动式前后左右调节光电开关与反射板水准部位，待二者处在同一水准部位，信号回到数据信号为信号灯，这时候就能够一切正常应用。在快速卷帘门光学感应开关安裝进行后，以便确定其应用实际效果，硬质快速卷帘门，也要对光电开关开展功能测试，检测时，若物块历经控制器，光学显示灯为淡黄色，高速门门体升高不降低，当物块离去磁感应区的时候，光学显示灯为翠绿色，门体延时后全自动降低。

快速冷库门材料选用铝钢铝型材门边框，抗压强度高，无形变，外观设计美观大方，坚固耐用;门框四周选用2.0mm不锈钢包边拼焊，无形变，合理配置。

快速冷库门门框内一般选用聚氨酯材料工作压力注射机打针一次聚氨酯发泡成形，聚氨酯材料机构密实度，匀称填满侧门各部，无缩泡状况，店面整平美观大方，快速卷帘门，有靠谱的隔热保温盒耐火性能。快速冷库门的滑轨选用高韧性硬质的防锈处理铝合金型材抑制成形，滑轨内部选用浮开沉闭开关门系统软件，临朐快速卷帘，当快速冷库门打开时窗户密封条冻库铝合金型材门边框降低磨擦，关掉时快速冷库门依据门体重量卡紧铝合金型材门边框超过密封性实际效果。五金件以及附注所有选用不锈钢精铸成形，门件高精度，外观设计别具一格，确保了快速冷库门打开轻巧灵便、安全性省劲，安装便捷。

快速卷帘门-豪俊(在线咨询)-临朐快速卷帘由潍坊豪俊智能家居有限公司提供。潍坊豪俊智能家居有限公司位于临朐县铝型材配件区南邻9号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前豪俊在复合门中享有良好的声誉。豪俊取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。豪俊全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。