

# 优质网格布玻璃纤维制品 S级

产品名称	优质网格布玻璃纤维制品 S级
公司名称	莱芜益森玻璃纤维制品有限公司
价格	2.00/件
规格参数	级别:S级 成分:抗碱玻璃纤维 用途:工业用
公司地址	莱芜市莱城区杨庄镇张家泉村村南
联系电话	86 0634 6631186

## 产品详情

级别	S级	成分	抗碱玻璃纤维
用途	工业用		

### 内墙保温玻纤网格布

弘明玻纤 [www.hmbx.com.cn](http://www.hmbx.com.cn)

内墙保温耐碱玻纤网是以中碱或无碱玻璃纤维网格布为基材再经涂覆改性丙烯酸酯共聚胶液而成。具有质轻、高强、耐高温、耐碱、防水、耐腐蚀、抗龟裂、尺寸稳定等特点。能有效避免抹灰层整体表面张力收缩以及外力引起的开裂，轻薄的网格布经常使用于墙面翻新和内墙保温。网眼：5mm\*5mm,4mm\*4mm  
克重：80g---165g/m<sup>2</sup> 宽度：1000mm----2000mm 长度：50m—300m或者根据客户要求。 外墙保温网格布  
外墙保温网格布（玻璃纤维网格布）是以中碱或无碱玻璃纤维纱为原料，织成玻璃纤维网格布为基材，再经涂覆丙烯酸共聚液烘干后而成的一种新型耐碱产品。该产品具有结构稳定，强度高，耐碱性能好，防腐，抗裂等特点，增强效果最佳，而且施工简单，易行。主要适用于水泥，石膏，墙体,建筑物和其它构筑物内外表面增强，防裂，是外墙保温工程的一种新型建材。网眼尺寸:5x5mm,4x5mm或4x4mm  
2，每平方克重：80g- -160g 3，每卷长度：50m,100m或200m 4，每卷宽度：1m- -2 m  
5，颜色：白色（标准）、蓝色、绿色或其他颜色；  
6，包装：每卷吸塑包装，四卷或六卷一纸箱，—40尺柜可装80,000- -150,000平方米； grc制品增强网格布

grc制品增强网格布是以玻璃纤维机织物为基材，经高分子耐碱乳液处理而成，该产品强度高、耐碱性好，能持久抵制碱性物质的腐儒，是水泥混凝土制品、grc墙板、grc构件的理想增强材料。常规规格：1网眼尺寸：8mm × 8mm 10mm × 10mm 12mm × 12mm 2幅宽：60公分 90公分 1米 3每平方克重：125克 4每卷长度：100米或50米 5颜色；白色（标准）黄色 绿色或其他颜色。 6包装：可根据客户要求包装。 7

特殊规格和软硬度可以根据客户要求预定制作。

## 玻璃纤维自粘带

用途：修补干板墙、石膏板接缝、各种墙体的裂缝及其它墙面破损

## 玻璃纤维自粘带

主要性能：优良的耐碱性，经久耐用；高抗拉强度和抗变形性，防裂纹；不变质，不起泡沫；优秀的自粘性，不需要预先上底涂，使用快捷，施工简便。规格：8×8.9×9目/英寸：55—85克/平方米。宽度：25—1000毫米；长度：10—153米。颜色：通常为白色。施工方法：1. 墙面保持清洁和干燥。

2. 在裂缝处贴上胶带并压紧。

3. 确认缝隙已被胶带盖住，然后用刀把多余的胶带切断，最后刷上灰浆。

4. 让其自然风干，然后轻轻打磨。5. 填充足够的涂料，使其表面光滑。6. 切除漏出的胶带。然后，注意所有的裂缝都已得到适当的修补，用细微的复合材料将补缝周围修饰，使其光洁如新。

耐碱网格布（保温网）网格布是以中碱或无碱玻璃纤维机织物为基础，经耐碱涂层处理而成。该产品强度高、耐碱性好，在保温系统中起着重要的结构作用，主要防止裂缝的产生。由于其优良的抗酸、碱等化学物质腐儒的性能以及经纬向抗拉强度高，能使外墙保温系统所受的应力均匀分散，能避免由于外冲力的碰撞、挤压所造成的整个保温结构的变形，使保温层有很高的抗冲击力强度，并且易于施工和质量控制，在保温系统中起到“软钢筋”的作用。

## 内墙保温玻纤网格布

弘明玻纤 [www.hmbx.com.cn](http://www.hmbx.com.cn)

内墙保温耐碱玻纤网是以中碱或无碱玻璃纤维网格布为基材再经涂覆改性丙烯酸酯共聚胶液而成。具有质轻、高强、耐温、耐碱、防水、耐腐蚀、抗龟裂、尺寸稳定等特点。能有效避免抹灰层整体表面张力收缩以及外力引起的开裂，轻薄的网格布经常使用于墙面翻新和内墙保温。网眼：5mm\*5mm,4mm\*4mm 克重：80g---165g/m<sup>2</sup> 宽度：1000mm----2000mm 长度：50m—300m或者根据客户要求。

## 外墙保温网格布

外墙保温网格布（玻璃纤维网格布）是以中碱或无碱玻璃纤维纱为原料，织成玻璃纤维网格布为基材，再经涂覆丙烯酸共聚液烘干后而成的一种新型耐碱产品。该产品具有结构稳定，强度高，耐碱性能好，防腐，抗裂等特点，增强效果最佳，而且施工简单，易行。主要适用于水泥，石膏，墙体,建筑物和其它构筑物内外表面增强，防裂，是外墙保温工程的一种新型建材。

网眼尺寸:5x5mm ,4x5mm或4x4mm

2, 每平方克重：80g- -160g

3, 每卷长度：50m,100m或200m

4, 每卷宽度：1m- -2 m

5, 颜色：白色（标准）、蓝色、绿色或其他颜色；

6，包装：每卷吸塑包装，四卷或六卷一纸箱，一40尺柜可装80,000- -150,000平方米；

## grc制品增强网格布

grc制品增强网格布是以玻璃纤维机织物为基材，经高分子耐碱乳液处理而成，该产品强度高、耐碱性好，能持久抵制碱性物质的腐儒，是水泥混泥土制品、grc墙板、grc构件的理想增强材料。

常规规格：

1 网眼尺寸：8mm × 8mm 10mm × 10mm 12mm × 12mm

2 幅宽：60 公分 90 公分 1 米

3 每平方克重：125 克

4 每卷长度：100 米或 50 米

5 颜色；白色（标准）黄色 绿色或其他颜色。

6 包装：可根据客户要求包装。

7 特殊规格和软硬度可以根据客户要求预定制作。

## 玻璃纤维自粘带

用途：修补干板墙、石膏板接缝、各种墙体的裂缝及其它墙面破损

## 玻璃纤维自粘带

主要性能：优良的耐碱性，经久耐用；高抗拉强度和抗变形性，防裂纹；不变质，不起泡沫；优秀的自粘性，

不需要预先上底涂，使用快捷，施工简便。

规格：8×8 . 9×9目 / 英寸：55—85克 / 平方米。

宽度：25—1 000毫米：长度：10—153米。

颜色：通常为白色。

施工方法：

1 . 墙面保持清洁和干燥。

2. 在裂缝处贴上胶带并压紧。
3. 确认缝隙已被胶带盖住，然后用刀把多余的胶带切断，最后刷上灰浆。
4. 让其自然风干，然后轻轻打磨。
5. 填充足够的涂料，使其表面光滑。
6. 切除漏出的胶带。然后，注意所有的裂缝都已得到适当的修补，用细微的复合材料将补缝周围修饰，使其光洁如新。

#### 耐碱网格布（保温网）

网格布是以中碱或无碱玻璃纤维机织物为基础，经耐碱涂层处理而成。该产品强度高、耐碱性好，在保温系统中起着重要的结构作用，主要防止裂缝的产生。由于其优良的抗酸、碱等化学物质腐儒的性能以及经纬向抗拉强度高，能使外墙保温系统所受的应力均匀分散，能避免由于外冲力的碰撞、挤压所造成的整个保温结构的变形，使保温层有很高的抗冲力强度，并且易于施工和质量控制，在保温系统中起到“软钢筋”的作用。