

小型选钨锡矿沙设备 炉渣处理6-s玻璃钢摇床配件

产品名称	小型选钨锡矿沙设备 炉渣处理6-s玻璃钢摇床配件
公司名称	赣州富邦冶金机械有限公司
价格	15688.00/台
规格参数	品牌:富邦 型号:齐全 产地:江西
公司地址	江西省赣州市石城县温坊桥头（注册地址）
联系电话	0797-5719772 19970176787

产品详情

玻璃钢摇床简介

小型选钨锡矿沙设备 炉渣处理6-s玻璃钢摇床配件摇面结构有粗砂、细砂、矿泥之分，具体分有46槽双曲波、60槽单曲波、80槽、90槽、110槽、抬浮床面等，材质分别有玻璃钢或木质摇床面。床头一样采用双曲摇杆机构，弹簧盒在摇床箱外、曲轴、拉杆、弹簧、摇杆等加大尺寸，材质未变。上下层尺寸均为1823/1558/4520.上下层床面共用下层床面的一套调坡装置，采用摇动衬板支撑，产品说明: 双层摇床是国内广泛使用的有效重选设备，其选别部分基本是传统的木质床面。实践证明，木质床面容易变形损坏、维修频繁，使用期短，木材生漆等原材料日趋紧缺，难以适应生产发展的要求。为此，研制了LS型（6-S型）等新式玻璃钢床面以取代木质床面。鉴定认为其结构性能良好，运转可靠，选别指标优良，在材质、结构、制造工艺等方面与木质床面完全不同，是对传统木质床面的重大革新，确定批量生产推广使用。云锡摇床基本结构云锡摇床主要由床面、床头、溜动设备三大部分组成。床面由床架部分和给矿槽等部分组成。床面分有粗砂床面和刻槽床面。根据选矿粒度和浓度的不同选择适当的床面（附表）。床面支撑在溜动设备上，由床头挂钩连接床面，在床头的推动下使床面往复运动进行选矿。床头系采用偏心轴带动偏心滚轮来推动摇杆支臂，使摇杆支臂又推动联接丁头螺杆，因而使螺杆往复运动。床头润滑轴承系采用ZQSN5-5-5材料作为滑动轴承，具有噪音小转动灵活等特点。溜动设备部分主要是用来调节选矿设备所需要坡度，利用手轮调节斜度托板，使床面产生坡度。成套小型选钨锡矿沙设备 炉渣处理6-s玻璃钢摇床配件

