

自洁式除尘空气滤芯 335*900 PTFE覆膜粉尘滤筒 按需订做

产品名称	自洁式除尘空气滤芯 335*900 PTFE覆膜粉尘滤筒 按需订做
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	88.00/只
规格参数	过滤精度:3-5 μ m 材质:聚酯纤维 木浆纤维 用途:防尘 除尘
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

自清洁式除灰空气滤清 335*900 PTFE覆亚膜烟尘过滤筒 根据需求定做 产品简介

自清洁式除灰空气滤清 335*900 PTFE覆亚膜烟尘过滤筒是一种高效率的空气过滤网。该过滤芯选用高质量PTFE复膜过滤材料做成，偶极矩性优良，可过滤细微颗粒，并采用自清洁隐藏式，实现自动清理过滤装置表层的作用，可以延长过滤芯使用寿命，提升了过滤率，合乎工业生产环保规定。

该过滤芯的直径约335mm，长度900mm，可根据需要定做。如果需要来定制，请联系我们。

加工制造业发展前途

伴随着中国制造业的不断兴起，各个领域都是在积极主动找到新的生产技术与方法，以提高工作效率和产品品质。空气过滤网做为加工制造业不可缺少的构成部分，在确保生产产品品质的前提下，也必须具备高效率、节能型、降低成本、环境保护等优点。

自清洁式除灰空气滤清 335*900 PTFE覆亚膜烟尘过滤筒恰好是合乎这一特点的高效送风口之一，它可以不断自身清理，降低清洁时间和开支。除此之外，该过滤芯的坚固耐用，生产制造成本费用低，适用范围广，市场前景广阔。

技能 怎样选择适合的过滤芯 依据过滤要求明确滤芯材质、大小等数据

依据过滤器型号规格和规格型号选择适合的过滤芯 依据自然条件与需求选择适合自己的自清洗方法

怎样正确应用与维护过滤芯 尽量使用不符型号的过滤芯或混用不同规格的的过滤芯

定期清理或换滤芯，确保其正常运转 尽量使用过程中遇到过多环境污染或工作压力太高的状况

过滤芯的性能参数

性能参数
滤芯高效率

阻力损失

使用期限

表明

滤芯的过滤率，一般以颗粒物捕集率或颗粒截至规格表明

气体根据滤芯后发生的压损，针对滤芯的选择和清理都有很大的影响

滤芯的使用期在于它的储污量与清理方法等要素