

# 供应美孚长效抗磨液压油DTE25UT

产品名称	供应美孚长效抗磨液压油DTE25UT
公司名称	苏州正诺节能环保科技有限公司
价格	3500.00/件
规格参数	品牌:美孚 型号:DTE25UT 产地:太仓
公司地址	江苏省苏州市相城区元和街道聚茂街185号活力商务广场A栋1902B室(注册地址)
联系电话	18262152445

## 产品详情

### 产品简介 美孚 DTE 20 UT

长效液压油系列是高性能抗磨液压油，具有帮助延长油品使用寿命的性能，其换油周期较同类其他产品(\*)延长高达2倍。该系列产品满足使用高压、高输出泵的液压系统，以及其他液压元件如紧密间隙伺服阀和数控机床的严苛需求。具有出色的抗氧化性和热稳定性，可延长油品使用寿命并限度地减少沉积物形成，满足严苛环境和使用高压、高输出泵的液压系统的严格要求。其清洁保持性能可防止重要的液压系统元件(如:许多现代液压系统中常见的紧密间隙伺服阀和比例阀)发生故障。该系列产品满足多种液压系统和元件制造商的\*严苛的性能要求，单使用这一种具有卓越性能的产品可满足大多数液压系统的要求。(\*)粘度指数约为100且含锌抗磨添加剂的液压油--至少满足ISO 11158(L-HM)和/或DIN 51524-2(HLP类)的要求。特性和优点 出色的清洁保持性能

可减少系统沉积物和油泥，帮助保护设备、延长设备寿命、减少维护成本并提高系统总体性能

增强的抗磨性能符合或超越主要油泵制造商的要求，帮助延长液压元件寿命

卓越的热稳定性和氧化稳定性可在严苛的操作环境中和高功率密度下保持系统清洁、减少沉积物，以帮助减少维护停机时间和降低成本 增强的抗腐蚀保护 帮助保护采用多种金属材料的液压元件

可控的抗乳化性能 保护系统免受少量和大量的水的侵蚀，帮助延长过滤器寿命 特性 优势及潜在效益

应用 对沉积物聚积有严苛要求，或使用常规产品容易形成油泥和沉积物的液压系统

需要高负载能力和抗磨损保护，以及需要薄油膜防腐蚀保护的液压系统 不可避免地存有少量水分的系统

含有齿轮和轴承的系统 采用多种金属元件的系统 规范和认可 美孚 DTE 20 UT 长效液压油系列获得

以下设备制造商认可：美孚 DTE 21 UT 长效液压油 美孚 DTE 22 UT 长效液压油 美孚 DTE 24 UT

长效液压油 美孚 DTE 25 UT 长效液压油 美孚 DTE 26 UT 长效液压油 美孚 DTE 27 UT 长效液压油 Mobil

DTE 20 Ultra Series (美孚 DTE 20 UT 长效液压油系列) Page 1 of 4 13.06.2022博士力士乐(Bosch Rexroth) Fluid

Rating List 90245 X X X 丹尼逊 (DENISON) HF-0 X X X 丹尼逊 (DENISON) HF-1 X X X 丹尼逊 (DENISON)

HF-2 X X X 伊顿(EATON) E-FDGN-TB002-E X X X FRAMO Hydraulic System X HOCNF Norway-NEMS,

Black X X X X X 本产品推荐用于需要以下规范的应用：美孚 DTE 21 UT 长效液压油 美孚 DTE 22 UT

长效液压油 美孚 DTE 24 UT 长效液压油 美孚 DTE 25 UT 长效液压油 美孚 DTE 26 UT 长效液压油 美孚

DTE 27 UT 长效液压油 Fives Cincinnati P-68 X 法孚辛辛那提 Cincinnati) P-69 (Fives X 法孚辛辛那提

Cincinnati) P-70 (Fives X 美孚 DTE 20 UT 长效液压油系列满足或超越以下要求：美孚 DTE 21 UT

长效液压油 美孚 DTE 22 UT 长效液压油 美孚 DTE 24 UT 长效液压油 美孚 DTE 25 UT 长效液压油 美孚  
DTE 26 UT 长效液压油 美孚 DTE 27 UT 长效液压油 ASTM D6158 (Class HMHP) X X X X X China GB  
11118.1-2011, L-HM(General) X X X X X China GB 11118.1-2011, L-HM(HP) X X X X DIN 51524-2:2017-06 X X  
X X X X ISO L-HM (ISO 11158:2009) X X X X X X 特性和规范 特性 美孚DTE 21 UT 长效液压油 美孚DTE 22  
UT 长效液压油 美孚DTE 24 UT 长效液压油 美孚DTE 25 UT 长效液压油 美孚DTE 26 UT 长效液压油  
美孚DTE 27 UT 长效液压油 等级 ISO 10 ISO 22 ISO 32 ISO 46 ISO 68 ISO 100 铜片腐蚀, 3 小时, 100C, 评  
级, ASTM D130 1A 1A 1A 1A 1A 1A 15.6 ° C 时的密度, kg/l, ASTM D4052 0.8373 0.8524 0.8596 0.8667 0.8743  
0.8797 Mobil DTE 20 Ultra Series (美孚 DTE 20 UT 长效液压油系列) Page 2 of 4 13.06.2022FZG  
擦伤, 失效载荷等级, A/8.3 /90, ISO 14635-1 - - 11 11 11 12 闪点, 克利夫兰开口杯法测定, C, ASTM  
D92 174 234 231 238 252 278 泡沫, 顺序I, 稳定性, ml, ASTM D892 0 0 0 0 0  
泡沫, 顺序I, 趋势, ml, ASTM D892 20 20 10 10 10 50 泡沫, 顺序II, 稳定性, ml, ASTM D892 0 0 0 0 0  
泡沫, 顺序II, 趋势, ml, ASTM D892 10 10 10 10 20 30 泡沫, 顺序III, 稳定性, ml, ASTM D892 0 0 0 0 0  
0 泡沫, 顺序III, 趋势, ml, ASTM D892 20 10 10 10 0 20 100C 时的运动粘度, mm/s, ASTM D445 2.8 4.4  
5.8 7.1 8.9 11.9 40C 时的运动粘度, mm/s, ASTM D445 10.7 21.4 33.4 46.2 68.6 100.2 倾点, C, ASTM D97 -45  
-39 -36 -33 -30 -33 锈蚀特性, 程序B, ASTM D665 通过 通过 通过 通过 通过 通过 粘度指数, ASTM D2270  
106 115 115 110 104 108