

泰安艳绿环氧地坪漆 除锈防腐防静电 电子车间地坪涂料

产品名称	泰安艳绿环氧地坪漆 除锈防腐防静电 电子车间地坪涂料
公司名称	泰安市财通建筑装饰工程有限公司
价格	23.00/平方米
规格参数	品牌:财通 型号:206 颜色:多色可选
公司地址	泰安市泰山区南关街北段路西综合楼
联系电话	13105382202 13385388520

产品详情

泰安艳绿环氧地坪漆 除锈防腐防静电 电子车间地坪涂料

环氧自流平地坪价格为23元/平方米，品牌：财通，型号：206，颜色：多色可选

产品简介：

泰安艳绿环氧地坪漆是一种高强度、高耐磨、高装饰性的地坪涂料。采用环保型的环氧树脂、固化剂及多种颜料、填料等经特殊处理后制成。在施工过程中，将涂料均匀地涂抹在地面上，自然流平成为一种平整、亮丽的地面装饰材料。

泰安艳绿环氧地坪漆适用于各种实验室、制药厂、电子厂、半导体厂、医院、食品厂、化工厂等要求洁净、美观、防尘、防静电、防腐蚀等场所的地面装饰。其具有无接缝、易清洁、韧性好、不透水、不渗水、不滑等优越性能。

施工工艺：

基础处理：对旧地面进行砂光、打磨或铣刨处理。

底涂：用补土机将底漆均匀刮平，并待其自然干燥。

中涂：将环氧自流平面漆均匀涂覆在底漆表面，待其自然流平。

面涂：将面漆均匀涂覆在中涂表面，使其自然流平，待其干燥。

打磨：将地面用120~220号砂纸打磨平整。 清理：对施工现场进行彻底清理。

注意事项：

涂料施工适合温度在5 -35 ，相对湿度小于85%的天气条件；

地面表面必须清洁无尘，无水，无油及其他杂质；

涂料应使用滚筒或耙刀均匀地刮除，并配有跟刮器，每卷面积不得大于20平方米；

当地面阳光直接照射时，不得施工； 涂料施工后的24小时内严禁踩踏、放置重物等操作；
地面养护时应保持干燥，否则可能影响涂层质量。

关于价格和售后：

价格售后服务地坪价格为23元/平方米

我们提供一年免费保修服务，如有质量问题请及时
联系我们。

我们是泰安市财通建筑装饰工程有限公司，从事环氧地坪漆施工和售后服务多年，拥有一支经验丰富的
施工队伍，严格按照环氧地坪施工工艺，以确保施工质量。我们注重与客户沟通，根据实际需求为客户
提供佳的方案和产品，并秉承着“以诚待人、以信立业”的经营理念，赢得了广大客户的认可和信任。

常见问题： Q：泰安艳绿环氧地坪漆是否可以防止静电？ A：

是的，泰安艳绿环氧地坪漆具有良好的防静电性能。 Q：

泰安艳绿环氧地坪漆可以在哪些场所使用？ A：泰安艳绿环氧地坪漆适用于各种实验室、制药厂、
电子厂、半导体厂、医院、食品厂、化工厂等要求洁净、美观、防尘、防静电、防腐蚀等场所的地面装
饰。 Q：泰安艳绿环氧地坪漆施工时需要注意哪些问题？ A：涂料施工适合温度在5 -3

5 ，相对湿度小于85%的天气条件；地面表面必须清洁无尘，无水，无油及其他杂质；涂料应使用滚筒
或耙刀均匀地刮除，并配有跟刮器，每卷面积不得大于20平方米；当地面阳光直接照射时，不得施工；
涂料施工后的24小时内严禁踩踏、放置重物等操作；地面养护时应保持干燥，否则可能影响涂层质量。