

不锈钢活塞式电磁阀ZBSF

产品名称	不锈钢活塞式电磁阀ZBSF
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	350.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:ZBSF 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

不锈钢活塞式电磁阀ZBSF 产品介绍

上海欣一阀门有限公司提供标准型号为ZBSF的不锈钢活塞式电磁阀，采用不锈钢材质，具有耐腐蚀、耐高温等特点，适用于蒸汽、高温气体等介质的控制。

品牌:上海欣一 材质:不锈钢 价格(元/件) ZBSF

该产品的主要特点如下：

采用活塞式结构，具有较大的**和压力范围，可满足不同场合的使用需求；
整体采用不锈钢材质，具有良好的耐腐蚀性和耐高温性，可适用于较为恶劣的工作环境；
采用进口电磁线圈和密封件，具有较高的密封性和可靠性，可确保系统的正常运行；
操作简单、灵活，可与多种控制系统兼容，可实现自动化控制，**工作效率。 应用领域

不锈钢活塞式电磁阀ZBSF适用于以下场合：

化工行业：酸、碱等腐蚀性介质的输送管路，加料阀、排污阀等控制；

石油行业：石油、天然气等介质的控制；

食品行业：饮料、啤酒、乳制品等生产中，碳化气体、清洗水等介质的控制；

制药行业：注射液、输液、口服液、洗涤剂等制药工艺的控制；

冶金行业：高温气体、水、油等介质的控制。常见问题解答 问：

不锈钢活塞式电磁阀与法兰电磁阀有何区别？ 答：不锈钢活塞式电磁阀采用活塞式结构，具有较大的**和压力范围；而法兰电磁阀则采用膜片结构，操作灵活，适用于较小**和较低压力的控制。二者在应用场合上有所区别。 问：

不锈钢活塞式电磁阀的维护保养需要注意哪些问题？ 答：维护保养时需要注意以下问题：保持清洁、及时更换密封件、保持油脂润滑、注意防潮湿、避免过载操作。

问：不锈钢活塞式电磁阀ZBSF的温度范围是多少？ 答：

不锈钢活塞式电磁阀ZBSF的温度范围为-20 ~+180 ，适用于较高温度环境。

关键词：防爆电磁阀，不锈钢电磁阀厂家，蒸汽电磁阀价格，食用流体专用电磁阀

一、用途：

ZBSF系列全不锈钢电磁阀是工业过程自动化控制系统用的执行器，他在接受电控信号后能自动开启或关闭，实现对管道中的流体介质的通断或**调节控制。

本系列电磁阀可广泛地应用与纺织、印刷、化工、塑料、橡胶、制药、食品、建材、机械、电器、表面处理等生产和科研部门以及浴室、食堂、空调等人们日常生活设施中，ZBSF-Y系列电磁阀主要用于腐蚀性液体、超净液体和食用液体等液体介质的控制，ZBSF系列电磁阀主要用于腐蚀气体、超净气体等气体介质的控制。

二、性能参数

工作介质 腐蚀性气体、短冷流体、食用流体ZBSF-1：气体用ZBSF-1Y：

液体用ZBSF-2：气体用ZBSF-2Y

介质温度 ZBSF-1(1Y) 60 ZBSF-2(2Y) 200

工作压差 MPa 0 ~ 1.6 MPa

电源电压 AC220V,其余规格可作特殊订货

额定**系数(KV) 按JB/T352-94规定

泄漏量(m1/min) 按JB/T352-94.F规定

公称通径(mm) 10 15 20 25 32 40 50

功耗 VA 40 50

三、结构特点:

零压力亦能打开主阀，低压差**大，适用范围广

阀芯密封能自动补偿，**阀的寿命与可靠性

特殊场合可持续长时间通电，介质温度达220

液体、气体、油品可混合使用，更加**电磁阀的使用范围

阀盖采用螺纹连接，拆装，维修方便

不同的使用介质,采用针对性的密封,更加**电磁阀合理性

四、安装尺寸：

安装尺寸公称通径 (mm)	L	H	D	
15	115	153	95	
20	115	153	105	
25	125	153	115	
32	150	176	140	
40	160	176	150	
50	190	192	160	