乙烯焦油 乙烯焦油

产品名称	乙烯焦油 乙烯焦油
公司名称	上海微谱检测科技集团股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市杨浦区国伟路139弄2号110室
联系电话	4007007980 15370108296

产品详情

声明：

本公司只做化工技术服务（包含但不限于 配方分析、产品质检、材质检测、牌号分析，产品备案等），不生产不出售任何产品，具体检测流程、周期以及费用情况，请咨询工程师

焦油是焦化工业的重要产品之一，其组成非常复杂，焦油又称煤膏、煤焦油溶液。是煤焦化过程中得到的一种黑色或黑褐色粘稠状液体，比重大于水，且具有一定溶性和特殊的臭味，可燃并有腐蚀性，煤焦油是炼焦工业煤热解生成的粗煤气中的产物之一，煤焦油是煤化学工业的主要原料，其成分主要含有苯、萘、蒽等芳烃等。煤焦油是生产塑料、医药、耐高温材料等的重要原料。

一、焦油检测方法

水分的测定

原理：一定量的试样与无水溶剂混合，进行蒸馏测定其水分含量，并以质量分数表示。

二、焦油检测标准

1、检测项目

凝点、倾点、色度、馏程、积碳、密度、透明度、泡沫性、介质损耗、闪点、倾点、密度、酸值、水分、灰分、硫含量、击穿电压、氧化度、不溶物、氮含量、氯含量、混溶试验、硫酸盐灰分、中和值、皂化值、硫化度、腐蚀试验、酸值、粘度指数、击穿电压、水分离性、泡沫性、燃油稀释、蒸发损失、低温动力粘度、总酸值、色度、PH值、水溶性酸或碱、红外光谱分析、密度和相对密度、高温高剪切粘度等。

2、检测标准

GB/T2293-2019焦化沥青类产品喹啉不溶物试验方法

GB/T2295-2008焦化固体类产品灰分测定方法

GB/T1999-2008焦化油类产品取样方法

GB/T2292-2018焦化产品甲苯不溶物含量的测定

GB/T6705-2008焦化苯酚

GB/T13377-2010原油和液体或固体石油产品密度或相对密度的测定毛细管塞比重瓶和带刻度双毛细管比重瓶

GB/T3711-2008酚类产品中性油及吡啶碱含量测定方法

GB/T6701-2005萘不挥发物的测定方法