

# 不锈钢快装电磁阀

产品名称	不锈钢快装电磁阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	280.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:B81MS 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

## 产品详情

不锈钢快装电磁阀——上海欣一B81MS

我们是上海欣一阀门有限公司，为您带来卫生级电磁阀的\*新型号——B81MS，该型号采用了不锈钢材质，满足严格的卫生要求，在食品、医疗等领域得到了广泛应用。

产品特点：

材质：采用高品质316L不锈钢，耐腐蚀性强，与流体接触部位无死角，易清洗，满足严格卫生要求

电磁阀芯：采用\*\*的膜片式结构，响应速度快，耐磨性好，使用寿命长

快装接口：采用\*\*的快装接口设计，安装和维护更加方便 适用范围：

本产品适用于各种液体、气体介质，广泛应用于食品、制药、生物工程、饮料、化工等领域。

规格参数：

品牌	上海欣一
型号	B81MS
材质	316L不锈钢
口径	DN15-DN50
压力范围	0-1.6MPa
温度范围	-10 -120
电压	AC220V, DC24V
价格	280元/件

关键词：不锈钢电磁阀，卫生级电磁阀，食品级电磁阀，饮料专用电磁阀

## 一、简介

卫生级电磁阀指的是用于制药，食品等行业中的，对卫生等级要求很高的场所所使用的阀门管件。其所使用的阀体材质为304不锈钢以及316不锈钢，其密封材质主要采用硅橡胶和聚四氟乙烯。一般采购的是药厂或者食品厂用于维修及其相关设备的配置，采购商基本上是制药、食品设备系统集成商及买批发的等。

## 二、直径说明：

可按需定制

规格	DN10	DN15S	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40S	DN40	DN50
卡盘直径 (mm)	19	25	34	50.5	50.5	50.5	50.5	64	64

## 四、应用功能状态代号说明：

1.常闭型：通电开启，断电关闭

2.常开型：通电关闭，断电开启

## 五、参数：

规格:DN10, DN15S, DN15, DN20, DN25, DN32, DN40S, DN40, DN50

接管流体控制状态:常闭型、常开型

公称通经:10~50mm

阀体材质:304不锈钢、316不锈钢

密封材质:聚四氟乙烯

类型:直通式

连接形式:卡箍

流动方向:单向

零部件及配件:国产线圈、防爆线圈、进口线圈、进口防爆线圈、防水线圈

接线方式：接线座式；引线式；插头式

形态:活塞式

介质粘度：小于50CSt（大于50时需定制）

电源电压: DC12 ~ 220V; AC24 ~ 380V

压力环境:0.~1.2Mpa

工作温度:-20 ~155

标准:国标

用途:进水、放水、排气、截止、节流、补水、排空.....

适用介质:水、蒸汽、药液、空气、氧气、酒类.....

常见问题： Q: 不锈钢电磁阀的材质是否重要？ A:

材质是十分重要的，不锈钢材质具有防腐蚀性强、易清洗等特点，适用于需要严格卫生要求的场合。

Q: 该型号的电磁阀芯有什么特点？ A: 采用\*\*的膜片式结构，响应速度快，耐磨性好，使用寿命长。

Q: 快装接口有什么好处？ A: 快装接口设计更加方便安装和维护，可以节省时间和人力成本。

欢迎联系我们了解更多详情！