

不锈钢零压差蒸汽电磁阀RSPS-25J

产品名称	不锈钢零压差蒸汽电磁阀RSPS-25J
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	400.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:RSPS-25J 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

不锈钢零压差蒸汽电磁阀RSPS-25J 产品介绍

上海欣一阀门有限公司推出了一款优质的不锈钢零压差蒸汽电磁阀RSPS-25J。这款电磁阀采用不锈钢材质，适用于水、油、蒸汽等介质的截止和调节，其结构紧凑、性能优良、价格实惠，是安装在各种管路系统中的理想选择。

产品特点零压差设计：采用零压差结构，在控制介质时不需要额外的压缩空气或水，减少了额外的成本。
不锈钢材质：整个电磁阀采用不锈钢材质，适用于水、油、蒸汽等各种介质环境下的使用。
开关灵敏、稳定：电磁铁绕组采用专用工艺，增强开关灵敏度，使电磁阀在控制大量介质时保持稳定。
防水密封好：电磁阀上设置独特的密封结构，使得电磁阀在潮湿环境中安全使用。
结构紧凑：电磁阀结构紧凑，整机体积小，非常适合安装在狭小的空间中。 **参数规格**

品牌	上海欣一
型号	RSPS-25J
材质	不锈钢
口径	DN25
工作压力	0-1.6MPa
介质温度	-10 ~+180
电压	AC220V、DC24V
价格	400元/件

应用领域

本款电磁阀广泛应用于热力、石油、化工、冶金、纺织、航天、**等领域中的管路系统，可以广泛用于蒸汽、油品、酸碱液等各种介质。

常见问题解答 Q1：该电磁阀适用于哪些介质？

A：该电磁阀适用于蒸汽、油品、酸碱液等各种介质。

Q2：该电磁阀的电路图如何接线？

A：该电磁阀采用AC220V和DC24V两种电压规格，电路图接线方式不同，需要根据实际使用情况而定。

Q3：该电磁阀有哪些安装要求？

A：该电磁阀安装时需要注意其结构紧凑，整机体积小，应当安装在狭小的空间中；另外在使用过程中应当注意不要使电磁阀长时间处于高温、高压的环境下，以免对电磁阀产生影响。

关键词：不锈钢电磁阀，高温蒸汽电磁阀厂家，零压差电磁阀价格，法兰电磁阀报价

详细介绍：

适用介质：蒸汽、空气、液体、高温油

介质温度：-5~180

动作方式：分步直动式

工作压力：常闭式：0~10 kgf/cm²;

阀体材质：不锈钢（精密铸造）

活塞式密封，密封材质：PTFE（聚四氟乙烯）

线圈保护系数：铁壳线圈IP54

特殊订货：

过热水或常温介质时，您可选购氟橡胶密封件（Viton），订单中注明V，其介质*高温可达到150℃；

需要工作压力16kgf/cm²的，可以在订货中说明。

技术参数：

Model	RSPS-15J	RSPS-20J	RSPS-25-J	RSPS-32J	RSPS-40J	RSPS-50J	RSPS-25JF	RSPS-32JF	RSPS-40JF
连接方式	G1/2"	G3/4"	G1"	G1"	G1"	G2"	法兰	法兰	法兰
通径 mm	15	20	25	32	40	50	25	32	40
Cv 值	4.8	8.5	14	20	31	51	14	20	31
长L mm	70	72	98	116	120	168	135	140	145
高H mm	131	137	158	170	200	207	185	220	230
额定电压	220VAC/50HZ 22VA 220VAC/50HZ 30VA 220VAC/50HZ 38VA; 110 ACV/50HZ 35 VA; DC24 56W; 上下浮动: ± 10% ; 其他电压可以定制。								
介质温度	-5~180								
工作压力 (压差) Kgf/cm ²	0~10 (0~16)								

*大耐压力	kgf/c m2	20
-------	-------------	----