

12V,24V直流加油泵

产品名称	12V,24V直流加油泵
公司名称	扬州市沃新金属制品厂
价格	145.00/套
规格参数	品牌:齐格列沃 型号:q12V
公司地址	扬州市头桥镇头桥村
联系电话	0514-87485008 15062804528

产品详情

品牌：齐格列沃

型号：q12V

用途：|利用车载蓄电池供电，给
野外作业车辆补给燃油

外观尺寸：210*110*160mm（mm）重量：3.77（kg）

规格：12V

一.设备描述

齐格列沃12v.24v直流燃油加注机性能稳定，应用范围广，体积小，重量轻，便于安装和携带。使用车载蓄电池供电，可以用作野外作业车辆的燃油补给。如道路及野外工程车辆，挖掘机，推土机，压路机，水泥搅拌机，吊车，卡车，燃油空压机，矿山机械，农业机械，凡是不能再正规加油站内加油的一切交通工具盒需要燃油补给的工矿设备，工程机械，以及没有交流电即所谓的湿电供应的场合，只要简单地将泵和车载蓄电池或适合的蓄电池连接，动力就会源源不断地流出，保证您的车辆勇往直前而绝不会无助地等待。

直流泵说明书

一、设备描述

qige齐格12v/14v直流燃油加注机性能稳定，应用范围广，其体积小，重量轻，便于安装和携带。使用车载蓄电池供电，可用做野外作业车的燃料补给。如道路及野外工程车辆，挖掘机推土机，压路机，水泥搅拌机车，吊车，卡车，燃油空压机,矿山机械，农用机械。凡是不能再正规加油站内加油的一切交通工具和需要燃油补充的工矿设备，工程机械以及没有交流电即所谓的湿电供应的场合，只要简单地将泵和车载蓄电池或适合的蓄电池连接，动力就会不断的流入，保证您的车辆勇往直前而绝不会无助的等待。

二、注意事项

此油泵仅适用于外场作业工程机械（如：挖掘机，推土机，装载机等）加注柴油的专用泵，不得用于汽油、酒精和其它化工液体。工作时油泵与工程机械设备的油箱的距离就保持2米以上，禁止将油泵直接放

在油箱上工作。工作前注意接线钳的极性，红色钳为“+”极，黑色钳为“-”极。在进口软管钳最好绑缚过滤网，以免将油桶底部杂物（如：石子、螺丝、螺帽等）吸入泵内，而造成油泵损坏。经常清洗油泵内置过滤网（内置过滤网在进口弯头内），以免造成进口都塞。

I请不要在机械运行状态中使用

I请不要擅自拆解本产品

I请在使用前必须安装过滤网

I如客户自己使用不当造成的原因，本公司不予以承担

I本产品只能用于输送柴油（严禁抽水、汽油及液压油）

I使用前请仔细阅读产品说明书，并完全理解后再进行使用

I使用后应清洗过滤网方便下次使用

三、使用和维护

新泵和长期未使用的泵，初次使用时应从泵进出口中向泵体内注入少量柴油。使泵的内外转子得到适当润滑。打开泵前要检查进出口软管，接线钳连接可靠，接线极性是否正确。泵的吸入软管应使用相应口径编制胶管或带钢丝尼龙管，其长度不超过5m为宜，并最好在管头前绑缚过滤网。

四、常见故障排除方法

编号：
不能用于低燃点油
（如：水、汽油、酒精等）的
输送

故障	原因	处理方法
初用时不出油	1、（+）（-）极接反	1、正确接好+）（-）极
	2、进出油管遭漏气	2、连接好进油管道，锁紧管锁
	3、启动前未加少许油液	3、加少许被抽的油液
出油量少	1、电源电压偏压	1、提高电源电压，但不超过电压充数
	2、吸、扬程超标	2、调整好吸、扬程
	3、进油滤网有异物阻塞	3、清除异物
	4、叶片磨损	4、更换叶片

通用技术条件

电机升温 75k

电机噪音 55db

工作环境要求

海拔高度 2500m

环境温度 37

相对湿度 (温度20 时) 90%

储存环境要求

空气温度 -5 +35

相对湿度 (温度20 时) < 70%

通风良好 , 不带有腐蚀性气体