

# 不锈钢蒸汽电磁阀PS-25J

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 不锈钢蒸汽电磁阀PS-25J                 |
| 公司名称 | 上海欣一阀门有限公司                     |
| 价格   | 210.00/件                       |
| 规格参数 | 品牌:上海欣一<br>型号:PS-25J<br>材质:不锈钢 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室       |
| 联系电话 | 021-57567259 18021047003       |

## 产品详情

不锈钢蒸汽电磁阀PS-25J——上海欣一 作为不锈钢电磁阀系列中的重要组成部分，蒸汽电磁阀在工业生产中扮演着很重要的角色。本文所介绍的不锈钢蒸汽电磁阀PS-25J由上海欣一阀门有限公司生产，它采用了高质量的不锈钢材料制作，具有良好的机械性能、耐热性和耐腐蚀性，是您选择的\*\*\*\*。

一、产品特点 1.材质良好 不锈钢蒸汽电磁阀PS-25J采用高质量的不锈钢材料制作，不仅耐热，而且耐腐蚀。这使得它适合在恶劣的工作环境下工作，并能够保证其长时间的使用寿命。 2.防爆保护 不锈钢蒸汽电磁阀PS-25J带有防爆保护装置，可以保证阀门在使用过程中不会发生爆炸或火灾等意外情况。这种特殊的安全保护措施，能够保证工作环境的安全性，为您提供放心的使用体验。 3.智能化控制 不锈钢蒸汽电磁阀PS-25J采用智能化控制技术，具有高精度、高速度、高可靠性和高稳定性等特点。可以根据不同的需求，实现远程控制和实时控制等功能，使得它的使用更加便捷和高效。 二、技术参数

品牌：上海欣一 型号：PS-25J 材质：不锈钢 工作压力：0~10Kg/cm<sup>2</sup> 口径：DN10~DN50

工作温度：-20 ~180 介质：水、油、气、柴油、气体、蒸汽 三、常见问题

问题1：蒸汽电磁阀PS-25J有哪些优点？ 答：不锈钢蒸汽电磁阀PS-25J采用高质量的不锈钢材料制作，具有耐热、耐腐蚀和防爆保护等优点。此外，它还采用了智能化控制技术，使得使用更加便捷和高效。

问题2：不锈钢蒸汽电磁阀PS-25J的价格是多少？ 答：不锈钢蒸汽电磁阀PS-25J的价格为210元/件。

问题3：不锈钢蒸汽电磁阀PS-25J适用于哪些介质？

答：不锈钢蒸汽电磁阀PS-25J适用于水、油、气、柴油、气体、蒸汽等介质。总之，不锈钢蒸汽电磁阀PS-25J具有材质良好、防爆保护和智能化控制等特点，不仅适用于多种介质，在工业生产中的应用也更加广泛。如果您需要此类产品，请务必选择品质优良、服务贴心的上海欣一阀门有限公司。

关键词：不锈钢电磁阀，先导式电磁阀，高温设备电磁阀厂家，蒸汽电磁阀价格

一、详细介绍：

适用介质：蒸汽、空气、液体、油

介质温度：-5~180

动作方式：先导式

工作压力：常闭式：0.4~16 kgf/cm<sup>2</sup>;

常开式：0.4~10kgf/cm<sup>2</sup>;

阀体材质：不锈钢（精密铸造）

活塞式密封，密封材质：PTFE（聚四氟乙烯）

线圈保护系数：铁壳线圈IP54

## 二、特殊订货：

过热水或常温介质，您可选购氟橡胶密封件（Viton），订单中注明V，其介质\*高温可达到150℃；

如您需要工作压力25kgf/cm<sup>2</sup>可在订货中提出。

## 三、技术参数（常闭）：

|          | PS-15J   | PS-20J    | PS-25J | PS-32J | PS-40J | PS-50J | PS-15JF | PS-20JF |
|----------|--|-----------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 口径       | G 1 / 2 "  | G 3 / 4 " | G1"    | G1     | G 1    | G 2 "  | 法兰      | 法兰      |
| 通径       | 15   | 20        | 25     | 32     | 40     | 50     | 15      | 25      |
| Cv 值     | 4.5  | 7.6       | 12     | 22     | 30     | 48     | 4.5     | 7.6     |
| 长L       | 70   | 75        | 94     | 111    | 122    | 167    | 70      | 75      |
| 高H       | 135  | 144       | 152    | 155    | 166    | 184    | 135     | 144     |
| 介质温度     | -5~180   |           |        |        |        |        |         |         |
| 工作压力（压差） | kgf/cm <sup>2</sup> 常闭: 0.4 ~ 16; 常开: 0.4 ~ 10                       |           |        |        |        |        |         |         |
| *大耐压力    | kgf/cm <sup>2</sup> 20   |           |        |        |        |        |         |         |
| 额定电压     | 220VAC:/50HZ 22VA; 110 VAC/50HZ 19VA; DC24 10 W; DC12 9 W; 上下浮动: ±5% |           |        |        |        |        |         |         |