

外墙A级保温玻璃丝棉生产销售

产品名称	外墙A级保温玻璃丝棉生产销售
公司名称	廊坊美瑞吸音保温制品有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	廊坊河北廊坊大城县留各庄开发区
联系电话	0316-5795976 13603362497

产品详情

玻璃棉是将处于熔融状态的玻璃用离心喷吹法工艺进行纤维化喷涂热固性树脂制成的丝状材料，再经过热固化深加工处理，可制成具有多种用途的系列产品。它具有阻燃、无毒、耐腐蚀、容重小、导热系数低、化学稳定性强、吸湿率低、憎水性好等诸多优点，是目前公认的性能最优越的保温、隔热、吸音材料，具有十分广泛的用途。用该材料制成的板、毡、管已大量用于建筑、化工、电子、电力、冶金、能源、交通等领域的保温隔热、吸声降噪，效果十分显著。由于离心玻璃棉质地柔软、纤维微细，施工中不会刺激皮肤，因而深受施工单位欢迎，成为保温隔热的首选产品。保温效率高 均匀细长且数量巨大的玻璃纤维对高温玻璃棉制品中的空气产生了极大的阻力并与热量传递方向垂直排列，从而能够有效阻止热量传递，减少热量损失。吸音降噪

对设备进行保温的同时，还可以起到吸声降噪的功能，提高环境质量。耐久性 均匀细长的纤维紧密联结和无渣球的特点，使高温玻璃棉避免了其他保温材料在使用一段时间或受到振动而产生变形堆积和保温性能急剧下降的现象。无腐蚀 独有的玻璃纤维和粘结剂化学组成，使高温玻璃棉的可溶出氯离子含量极小，PH值保持在7 - 8之间，不会对被保温的设备和管道造成腐蚀。耐水性 高温玻璃棉在100度水温中连续煮沸96小时后，质量、密度和导热系数没有发生显著变化，此性能已经通过国家玻璃纤维产品质量监督检测中心的耐水试验。憎水性 均匀细长的纤维紧密联结和无渣球的特点，使高温玻璃不会因为浸水和淋雨而碎裂，产品干燥后保温性能不变。（憎水性并不代表保温材料不吸水，而是表示其吸收水分的可排出能力）轻质 轻质的高温玻璃棉制品安装方便，易于切割，施工效率高。环保、健康、安全

高温玻璃棉的科学配方，保证人员的健康和环境设备的安全。 公司名称：

廊坊美瑞吸音保温制品有限公司 公司地址：中国河北大城县留各庄开发区 公司电话：0316-5795976

公司传真：0316-5795588 联系人：王朋飞先生(经理) 联系电话：13603362497 公司网址：

<http://www.hbmeirui.com> 免费咨询电话：4000316638