

驻马店西门子PLC一级代理商

产品名称	驻马店西门子PLC一级代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司总部
价格	2200.00/件
规格参数	品牌:西门子 货期:现货 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15021292620 15021292620

产品详情

驻马店西门子PLC一级代理商 驻马店西门子PLC一级代理商 驻马店西门子PLC一级代理商

继接触器、继电器等传统电气控制系统之后，功能丰富、功能强大的工业控制设备plc(可编程逻辑控制器)成为当前电气技术的新宠。用廖常初老师的话来说，如果现在的电气工人在专业知识结构上没有一定的变频器、PLC等工业控制设备的技术储备，几乎是无法胜任本职工作的!那么今天我们就来说说PLC供电电缆的相关知识。不要低估这个问题。要知道，PLC死机、误操作等故障，近一半是PLC供电质量差造成的!

SIEMENS	存储卡	6ES7954-8LL03-0AA0
SIEMENS	交换机	6GK5216-0BA00-2AC2
SIEMENS	交换机	6GK5208-0BA00-2AC2
Siemens	模块	6ES7288-1CR60-0AA0
Siemens	水晶接头	6GK1901-1BB10-2AB0
Siemens	模块	6ES7134-6GD01-0BA1
合信	模块	CTH2214-1AX33-0X24
SIEMENS	存储卡	6ES7954-8LC03-0AA0
Siemens	模块	6ES7231-5PF32-0XB0
SIEMENS	变频器	6SE6440-2UD34-5FB1
SIEMENS	模块	6ES7174-0AA10-0AA0
Siemens	模块	6ES7131-4BB01-0AA0
SIEMENS	模块	6ES7132-6BF01-0BA0
Siemens	交换机	6GK5116-0BA00-2AC2
Siemens	软件	6ES7810-4CC10-0KA5
Siemens	DP接头	6GK1500-0FC10
Siemens	软件	6ES7811-1CC05-0YA5
Siemens	软件	6ES7810-4CC08-0YA5

Siemens	存储卡	6ES7954-8LF03-0AA0
Siemens	模块	6ES7431-7KF00-0AB0
西门子	模块	6ES7231-4HA30-0XB0
SIEMENS	模块	6ES7513-1AL02-0AB0
Siemens	电源	6EP1961-3BA21
Siemens	CPU模块	6ES7416-3FS06-0AB0
Siemens	WINCC软件	6AV6381-2BC07-5AV0
Siemens	WINCC软件	6AV6381-2BD07-5AV0

(1)、PLC供电线路应取自电压稳定的主线或与配电点分开，以保证PLC供电质量。如果电网电压波动较大(如大功率负荷)，应考虑安装带稳压功能的UPS装置。

(PLC的电源线**是具有一定抗干扰能力的双绞线，其截面不应小于2mm(部分欧美型号要求不小于4mm)。此外，在接线过程中，PLC的I/O和负载应尽量由单独的电源线供电，不应从PLC电源输入线并联。

(3)当电源中的噪声过大(多由电网中逆变器等设备的污染引起)时，应使用隔离变压器给PLC供电，防止噪声干扰进入PLC。

使用隔离变压器和低通滤波器时，PLC电源线应先经过隔离变压器 低通滤波器，再连接PLC。如果使用的隔离变压器采用双隔离技术，一次侧的屏蔽层应接至中性线，以隔离进线端的电磁干扰;二次屏蔽层与PLC系统控制柜应共用连接，隔离变压器的二次输出线不应接地!

为防止电网浪涌电压侵入PLC并造成其损坏，可在PLC的电源输入端连接压敏电阻、浪涌保护器等过电压吸收元件，所用元件的接地端子和PLC的接地线可单独接地。

PLC使用的电源线与控制柜内的电源线之间的距离应为10厘米。

采用DC电源(多为DC24V)的PLC，其供电装置的电压波动应控制在5%以内，否则容易导致PLC损坏或故障、死机等故障。开关电源设备的电磁兼容性、纹波特性等性能指标参数的选择应满足PLC电能质量标准的要求。

大部分PLC都有自己的DC输出电源(大部分是DC24V)。由于输出电流容量有限，应特别注意外部负载，尽量避免驱动电磁线圈、继电器等感性负载。

驻马店西门子PLC,一级代理商,DP电缆,电源供应,触摸屏驻马店西门子PLC,一级代理商,DP电缆,电源供应,触摸屏驻马店西门子PLC,一级代理商,DP电缆,电源供应,触摸屏驻马店西门子PLC,一级代理商,DP电缆,电源供应,触摸屏