

HY-780V无线会议系统、会议话筒

产品名称	HY-780V无线会议系统、会议话筒
公司名称	恩平市圣德尔音响器材厂
价格	2.00/套
规格参数	
公司地址	恩平市恩城茶坑茶盘朗十二巷2号
联系电话	86-07507729869 13631889177

产品详情

HY-780V(K-808A)

简介: 该系列产品为VHF锁频式八信道无线会议麦克风，具有灵敏度高，频率响应宽，指向性好，性能稳定，操作简单，等特点。畅销国内外，适用于各种会议场所。全金属材质标准机箱，1U金属面板配置八信道接收机，主机分别提供平衡音频输出插座，与混合不平衡输出，全面适应各种连接需求。

接收机参数(receiver parameter)

振荡方式Oscillation: 石英晶体振荡 (quartz crystal)

频率范围Carrier Ferquency Range : VHF 200MHz-270MHz

信噪比S/N Ratio : >105dB

失真度T.H.D: <0.5% @1KHz

灵敏度Sensitivity : 1.2/UV @ S/N=12dB

频率稳定性Frequency Stability : $\pm 0.001\%$

最大频率偏Max.eviation Range : $\pm 50\text{KHz}$

调制方式Modulation Mode : FM

音频输出Audio Output : ****Free standing : 0-400MV

混合Mixed style : 0-300mV

电源供应Power Supply : DC 12V-17V

发射器参数(Shoot machine parameter)

类型Type : 电容式 (capacitance)

极性模式polar psstern : 单一指向性(One direction)

频率响应Frequency Resonse : 40Hz-20KHz

话筒灵敏度Sensitivity : $-47 \pm 3\text{dB}$ @1KHz

动态范围Dynamic range : 100dB

信噪比S/N Ratio : $>105\text{dB}$

话筒耗电量Consume an electricity quantity : 30mA

载波频率Carry a frequency : VHF 200MHz-270MHz

频率稳定度Frequency stability : $\pm 25\text{KHz}$

邻频干扰比F/N Ratio : $>80\text{dB}$

电源供应Power Supply : DC 9V