

TO230A-F自发电柴油焊机230A

产品名称	TO230A-F自发电柴油焊机230A
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO230A 品牌:大泽动力 燃油:柴油
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

TO230A-F自发电柴油焊机230A他们在外作业能接到电源的情况及少见，这也给我们从事此项工作的朋友来说带来了很大的苦恼，大泽动力业生产发电电焊机、柴油发电焊机、汽油发电焊机、氩弧焊发电电焊机。

采用电阻控制励磁来调节焊接电流，可在80A-230A电流调节，故障率更低，TO230A-F自发电柴油焊机230A负载持续率高可以连续焊接作业，是为业焊接生产的焊机。适用范围：该产品重量轻、体积小、移动方便，负载持续率高，外型设计别，广泛适应于机械销售、天然气/自来水管道路、铁路、石油管道、电建、化工及建筑等行业的野外施工、抢修、高空作业的长时间使用。

TO230A-F自发电柴油焊机230A

230A柴油发电电焊机技术参数：

型号：TO230A

电焊机参数：

额定电流：230A

电流调节：0-230A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-5.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

发电机

额定输出：2KW

额定电压：220V

频率：50HZ

结构类型：开架|手推式

转速：3000/3600rpm

绝缘等级：F

发动机参数

发动机型号：192F

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)：420

工作时间：8-12h

油耗：206 g/kw.h

油箱容积(L)：15L

机油容量：1.65L

整机参数：

长宽高(mm)：755*510*700

净重(kg)：120/130

备注：图片仅供参考 请以实物为准

适用于酸性焊条、低氢碱性焊条、管道纤维素焊条、关于纤维素焊条，因为各家配方的差异，其电弧吹力不同很大。焊机健壮的推力电流调度才干，使之不管对都能与之相习气（特别关于纤维素焊条打底）

，不管哪种焊条都能够确保焊接质耐热钢焊条等多种焊条的焊接。动态特性**，引弧简略，焊接进程飞溅小，具有电弧及电流推力巨细的选择，适宜全方位的焊接要求。满意用户对各种资料及焊条的要求。