

扬修西门子电动执行器F-2SA3021-1FA00智能型 非

产品名称	扬修西门子电动执行器F-2SA3021-1FA00智能型 非
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	17000.00/台
规格参数	
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	195****8569 195****8569

产品详情

本公司专业生产阀门电动装置扬州西门子电动执行器智能型电动装置智能一体化电动执行器防爆型电动装置一体化电动头电动阀门成套设备，电动执行器专用（YDF电机）及其配件，欢迎新老用户来电咨询！

非侵入式F-2SA3系列电动执行机构是以西门子许可证技术为基础，用于过程控制系统中各类电动阀门的控制驱动装置，该装置接收外部控制指令，输出动力用以控制阀门的开启和关闭，适用于闸阀、截止阀、隔膜阀、蝶阀、球阀和风门等各种阀门，可以准确地执行控制指令，是对阀门实现远控、集控和自动控制的**驱动装置。

非侵入式F-2SA3系列电动执行机构广泛适用于电站、石化、冶金、公用事业等多种行业。

非侵入式F-2SA3系列为输出转矩的电动执行机构，F-2SA30系列电动执行机构适用于开环控制系统，F-2SA35系列电动执行机构适用于闭环控制系统，它可以准确地按控制指令对系统的介质压力、温度和流量进行调节，实现过程控制的目的。

特点

- 1、非侵入式设计，采用非接触式感应元件。
- 2、人机界面，采用高亮度、高对比度显示器。全中文菜单，方便用户进行设置与调试。
- 3、红外遥控，使用红外遥控器可对特殊安装位置的执行机构进行调试、操作或参数设置与查询。
- 4、**定位，准确的阀门定位。采用数字传感器对阀门位置进行**定位和监测。
- 5、控制模式，多种远方控制方式供用户选择，远方控制信号均与内部实现电气隔离。
- 6、信号自由组态，*多可输出6路接点信号,具有12种状态信号供用户选择使用，每路信号可自由定义。
- 7、相序自动校正，执行机构旋向可自由设定，可自动校正电源相序，接线时无需考虑电源相序。
- 8、缺相保护，具有电源缺相和输出缺相保护功能。
- 9、电子制动，采用电子能耗制动方式，防止电机惰走，且制动强度可设定，无机械磨损，无需维护。
- 10、故障诊断，内部CPU不断收集执行机构的各种信息，监控执行机构的运行状态，经过自诊断发出各种报警和故障信息，方便用户及时快速地处理故障。
- 11、紧急操作，优先响应“紧急”开关量输入信号，一旦有效，执行机构运行至事先设定的紧急位置。

12、调试方便，仅需设定与记录阀门开、关方向终端位置，调试工作即可完成。

技术参数

环境温度	-20 ~ +70 (可接受特殊订货)
工作制式	调节型：S4或S5周期性断续工作制，允许*大工作次数为1200c/h，*小负载持续率为10%。 开关型：S2-15min，短时工作制。
电源	三相：380V AC 50Hz 单相：220V AC 50Hz
防护等级	IP67，IP68(特殊订货)
位置重复偏差	5°
转矩重复精度	7%
连接标准	GB12222、JB2920
基本误差	±1%(调节型)
回差	1%(调节型)