

波形护栏、立柱的规格型号参考

产品名称	波形护栏、立柱的规格型号参考
公司名称	冠县神州交通设施有限公司
价格	1.00/简易包装
规格参数	
公司地址	聊城冠县烟庄街道办事处
联系电话	0635-5451788 13969525799

产品详情

山东冠县神州交通设施有限公司 优产高速公路交通设施护栏件 供应产品：高速公路护栏板及配件设施
材质：Q235 表面处理：热镀锌、热镀锌喷塑

一、标准护栏板总长度4320毫米（安装完毕后净剩4米）立柱间距4米。1、两波形梁护栏板的宽度310mm，波高85mm,板厚：3mm、4mm；理论重量：3mm厚的为49.16kg,4mm厚的为65.55kg;每公里3MM厚的重12.3吨，4MM厚的重16.388吨。2、三波形梁护栏板的规格长4320毫米，波宽505毫米，波高85mm,板厚：4mm；理论重量：102kg,配合130*130的方管立柱。

二、立柱：规格 114、140mm长度根据要求一般为1.85米、1.95米、2米、2.15米

壁厚4.5MM；理论重量：114的12.15kg/m、140mm的15.04kg/m. 三、标准段每公里用250块护栏板。立柱间距4米，每公里用250根立柱，端头2个，柱帽250个，防阻块250个,连接螺栓250套，拼接螺栓2000套
客户的满意，就是我们的成功，真诚欢迎客户朋友莅临公司基地参观指导，共同携手，共创明天的辉煌