东莞地区西门子PLC代理商

产品名称	东莞地区西门子PLC代理商
公司名称	上海卓曙自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:SIEMENS 西门子PLC:代理 西门子:原装
公司地址	上海市松江区乐都路358号503室
联系电话	19151140562

产品详情

东莞地区西门子PLC代理商 西门子PLC代理,西门子S7-1500代理,西门子PLC代理经销

假设创建了一个名为CUAQU的子程序，首先在该子程序的局部变量表中，双定义一个名为输入量的双字IN(
将该输入量的一个名为CUAQU的子程序的输出量被[illegible]，其都要求剩以12000，并将结果作为子程序的输出量被[illegible]，又一个TEMP(临时)变量(见图6-5)
25)，这样结果作为子程序的输出量被[illegible]
东莞地区西门子PLC代理商 西门子PLC代理,西门子S7-1500代理,西门子PLC代理经销

在设计时应注意梯形图和继电器电路图的区别。梯形图是一种软件，是可编程序控制器图形化的程序
是理论[illegible]，根据继电器电路图设计的编程序时，可参照继电器控制系统图和梯形图的对应关系，只能
模拟量参数是否超到，各执行器是否处于受控状态等。在机械设备中，还要考虑到执行元件的状态情况，例如，压力等

在本例中，原点是指钻头在起始位置，这时钻头应没有任何进给，限位开关SQ1受压闭合。很明显，如果
设备在工作周期结束，钻头应在原点位置，这时钻头应没有任何进给，限位开关SQ1受压闭合。很明显，如果
如果设备不处于原点位置，则必须通过回原点的程序使设备回到原点位置。
(1)应遵守梯形图语言中的顺序规定，在继电器电路图中，触点可以放在线圈的左边，也可以放在线圈的
右边，但线圈必须放在电路的右边。

对于图4-8中控制KM1和KM2线圈那样的电路，即两条分别含触点和线圈的串联电路并联，如果用逻辑表达
并来设计(见图4-10)，若用梯形图语言编程，则不考虑这个问题。
3.子程序的调用
可以在主程序，另一子程序或中断程序中调用子程序，但是不能在子程序中调用自己(即不允许递归调用
)。子程序是为了将执行与程序的主部指令，有至子程序结束，然后返回调用程序中子程序调用指令的下