

加工建筑变形缝厂家

产品名称	加工建筑变形缝厂家
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:建筑变形缝
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

第一步：槽孔的预埋与处理。

此流程与之前拐角型建筑伸缩缝的处理方式完全一致。槽孔的两侧要确保基准面的整齐，消除缝内各种垃圾。

第二步：贴橡胶止水带

如下图所示，橡胶止水带位置，视角，松弛度。在表面和橡胶止水带的两侧抹上底层胶，等它干燥至不粘手时迎合、铺平、夯实，两根橡胶止水带联接选用钢筋搭接胶连接，紧密连接长短10 c m上下。在橡胶止水带结合部位上涂漆底层胶，等它干燥至不粘手时迎合、铺平、夯实。屋面伸缩缝橡胶止水带一定要装上排水管道。一种方法：将橡胶止水带传送到外墙伸缩缝的橡胶止水带或里层密封胶条。另一种方式：在橡胶止水带上设置排水管。橡胶止水带开断可以用裁纸刀划断。（和拐角型的处理方式一致）。

第三步：组装铝合金型材底座和止水胶条:

此流程的办法仍然和拐角型变形缝做法一样。底座与基脸孔标识—打孔—组装膨胀螺丝—组装膨胀螺栓—将止水胶条筋套进铝合金型材底座槽体。

第四步：组装滑杆和后盖板。

将滑轨基本固定不动至要组装部位，拧上滑轨螺钉，后盖板接口处两侧两端对齐，在后盖板接口处打胶粘上不锈钢板封口，两侧用强力胶刮平。

楼地面变形缝

内外墙、顶篷装修吊顶建筑变形缝

外墙变形缝

建筑伸缩缝

依照建筑变形缝两边结构特征分两种型号规格:

平面型:建筑变形缝两边安装结构面在同一平面上

拐角型:建筑变形缝两边安装结构面为垂直相交的

依照变形缝装置的结构特点分成六种种类:

金属材料后盖板型:由铝合金型材底座、铝合金型材核心后盖板(或不锈钢板材、黄铜板)、不锈钢板滑轨构成,在挡板与固定在建筑变形缝两边的底座中间优质不锈钢滑轨联接,保证因为主体工程变型造成底座位移时,金属材料后盖板依然保持在缝中间位置,应具有室内装修层融合平坦的特性。适用50~500mm缝宽

金属材料卡锁型:由铝合金型材底座、铝合金型材侧面后盖板及铝合金型材核心滚动板构成,核心滚动板夹在侧面后盖板与铝合金型材底座中间,外型干净整洁、安装简单。适用50~200mm缝宽,

双排嵌平型:由铝合金型材底座、铝合金型材核心板、不锈钢板滑轨和密封条构成,铝合金型材核心板呈凹形槽形,可置入石料、地板砖、毛毯等建筑装饰材料,适宜洁净度等级要求较高的楼板层。适用100~300mm缝宽

单排嵌平型:由铝合金型材底座和密封条构成,安装完毕与室内装修层融合整齐,严实,适用50mm缝宽

抗震等级型:由铝合金型材底座、核心后盖板、密封胶条、滑轨和抗震等级扭簧构成当地震时,含有抗震等级弹簧的滑轨承受力后变型,可让核心后盖板沿底座外框升高,以保障建筑变形缝两侧建筑构造不会受到毁坏,等承受力清除后,核心后盖板就会自动恢复正常它能够承受多角度的位移,具备接缝处整齐、装饰造型好要特性。适用75~500mm缝宽,

承超重型:提升后盖板薄厚,提升承载力,一般可以满足3t车子根据,也可以根据设计荷载尺寸由生产厂家定做