

DN25金属鲍尔环填料

产品名称	DN25金属鲍尔环填料
公司名称	江西省萍乡市迪尔化工填料有限公司
价格	.10/个
规格参数	规格型号:DN16/25/38/50/76/100 生产材质:金属、不锈钢、碳钢 是否定制:是
公司地址	江西省萍乡市开发区高新园西区
联系电话	15807992939 15807992939

产品详情

DN25金属鲍尔环填料

工业塔常用的散装填料主要有DN16、DN25、DN38、DN50、DN76等几种规格。同类填料，尺寸越小，分离效率越高，但阻力增加，通量减少，填料费用也增加很多。而大尺寸的填料应用于小直径塔中，又会产生液体分布不良及严重的壁流，使塔的分效率降低。因此，对塔径与填料尺寸的比值要有一规定，一般塔径与填料公称直径的比值D应大于8。

规整填料规格的选择：工业上常用规整填料的型号和规格表示方法很多，国内习惯用比表面积表示，主要有125、150、250、350、500、700等几种规格。同种类型的规整填料，其比表面积越大，传质效率越高，但阻力增加，通量减少，填料费用也明显增加。选用时应从分离要求、通量要求、场地条件、物料性质及设备投资、操作费用等方面综合考虑，使所选填料既能满足技术要求，又具有经济合理性。

DN25金属鲍尔环填料的尺寸为：6*6 mm、10*10 mm、13*13 mm、16*16 mm、25*25 mm、38*38 mm、50*50 mm、76*76 mm、89*89 mm共9种尺寸，每种尺寸根据其厚度会有所不同，相应的参数也会有所变化。不锈钢鲍尔环填料规格由于叠层填料中润滑剂不足，使用时应添加润滑剂。如何选择填充物？不锈钢填料的选择包括确定填料类型、规格和材料。不锈钢鲍尔环填料的材料包括不锈钢304/316和碳钢等。由于其加工壁薄、，空隙率大，通量大，阻力小，耐热性，耐腐蚀性，分离效果好，适用于真空蒸馏塔，用于处理热敏性，容易分解，容易聚集，易积碳的物料。

DN25金属鲍尔环填料可以采用多种材料，选择时主要考虑腐蚀。碳钢填料成本低，表面润湿性好，应优先选用无腐蚀性或低腐蚀性的材料。不锈钢填料耐腐蚀性强，一般能抵抗除Cl-以外的普通材料的腐蚀，成本较高，表面润湿性差。在一些场合(如极低喷雾密度下的真空蒸馏过程)，其表面需要进行处理才能达到良好的使用效果。

江西省萍乡市迪尔化工填料有限公司多年从事研究，开发塔内件产品、化工填料。现有规整及散堆两大类共100多个品种。主要材质有金属类有：不锈钢、碳钢、纯钛、铝合金；塑料类有：PP、RPP、PVD F、CPVC、PVC、聚四氟乙稀、尼龙等；陶瓷类；塔内件产品有50多种。广泛应用于化工、化肥、烧碱、石化、电力、制药等行业，起到了增效、降耗的作用，使企业获得可观的综合经济效益。

供货范围：绿色分离技术与装备的开发设计和生产，包括整套工艺包技术和各类塔内件装备技术和产品的研发，制造，及各类化工设备生产销售

主要生产：填料塔内件,拉西环填料,鲍尔环填料,矩鞍环填料,阶梯环填料,丝网波纹填料,孔板波纹填料,规整填料,泰勒花环填料,扁环填料,环保球,海尔环填料,液体分布器,液体收集器,槽盘式分布器,泡罩塔盘,浮阀塔盘