

工业级196不饱和树脂 无色透明液体 作环氧树脂胶黏剂的增韧剂

产品名称	工业级196不饱和树脂 无色透明液体 作环氧树脂胶黏剂的增韧剂
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	12800.00/吨
规格参数	型号:工业级 外观:无色透明液体 包装:220公斤/铁桶
公司地址	湖北省武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村
联系电话	15307147230

产品详情

196不饱和树脂

英文名称：tough unsaturated polyester resin 196

【产品参数】

黏度(涂-4杯)/min 2.5 ~ 5 2 ~ 5 0.5 ~ 3.5

凝胶时间/min 6 ~ 8 4.5 ~ 10 4.5 ~ 20

酸值/(mgKOH/g) 17~25 17 ~ 25 25 ~ 35

【产品性状】

为浅黄色透明黏性液体。固含量64%~70%。黏度(25℃,涂一4杯)170~310s。酸值：17~25mgKOH/g。韧性好，冲击强度高，是一种邻苯型不饱和通用树脂。

【产品用途】

1) 用作环氧树脂胶黏剂的增韧剂。2) 适于家具涂层、导膜、浇铸制品及模具制造等非强刚性玻璃钢制品的制造。

包装：220KG/桶。