

10KV铜芯S13-63KVA油浸式变压器 S13油浸式变压器厂家

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 10KV铜芯S13-63KVA油浸式变压器 S13油浸式变压器厂家 |
| 公司名称 | 江苏巨力电力设备有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 型号:S13-63KVA 电压组合:10KV/0.4KV 相数:三相 |
| 公司地址 | 徐州经济技术开发区徐海公路北侧77号 |
| 联系电话 | 13382687071 13382687071 |

产品详情

江苏巨力供应10KV油浸式变压器节能型S13-63KVA油浸式变压器S13油浸式变压器厂家 江苏巨力电力设备有限公司是一家专业生产油浸式变压器的企业，拥有完整的生产、销售、服务体系，提供高品质的变压器产品和优质的售后服务。

符号含义：

S13型油浸式变压器，额定电压10KV，容量包括30KVA、50KVA、80KVA、100KVA、125KVA、160KVA、200KVA、250KVA、315KVA、400KVA、500KVA、630KVA、800KVA、1000KVA、1250KVA、1600KVA、2000KVA、2500KVA、3150KVA、4000KVA、5000KVA、6300KVA、8000KVA、10000KVA、12500KVA、16000KVA、20000KVA、25000KVA、31500KVA。来电咨询的时候请您告知具体容量大小。

S13-63KVA油浸式变压器是一款节能型变压器，具有以下几个优点：

一、高效节能 S13油浸式变压器采用新型无载损耗技术，具有极低的无功损耗和短路阻抗，能够有效降低线路损耗，提高系统负荷效能。

二、环保节能 S13油浸式变压器采用无铅环保冷轧硅钢片，使场强分布更均匀，磁通密度更高，降低工作噪声，减少损耗，符合现代节能环保理念。

三、可靠耐用 变压器采用高品质的材料和先进的处理工艺，配合巨力独有的全自动三次真空浸渍设备，使变压器在电力系统中具有更加可靠和稳定的运行表现，有效延长变压器的使用寿命。

10KV级性能参数表：

常见问题：

Q1：油浸式变压器的工作原理是什么？

A1：油浸式变压器的工作原理是根据法拉第电磁感应定律，利用磁场的变化在互感器的两侧产生电感作用，从而实现电能转换的过程。

Q2：油浸式变压器需要维护吗？

A2：油浸式变压器需要定期进行油水分析、防雷接地、温度控制等维护工作，以确保变压器的正常运转和延长使用寿命。

Q3：S13油浸式变压器的节能效果如何？

A3：S13油浸式变压器采用新型无载损耗技术，能够有效降低线路损耗，提高系统负荷效能，达到很好的节能效果。

欢迎来到江苏巨力电力设备有限公司网站，我公司位于有6000年的文明史、2600年的建城史的两汉文化发源地—徐州市。

具体地址是江苏徐州江苏省徐州市经济技术开发区徐海公路北侧77号，负责人是张士田。

主要经营10KV、20KV、35KV级S9、S11、S13、S20、S22型油浸式变压器；SCB10、SCB11、SCB12、SCB13、SCB14、SCB18系列干式变压器；SH15、SCBH15型非晶合金电力变压器；YB预装式变电站；ZGS型组合式变电站；高过载变压器。